



Materiały szkoleniowe
ANALIZY PRZESTRZENNE W QGIS



**MINISTERSTWO
KLIMATU**



Sfinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

1. Wprowadzenie do analiz przestrzennych w QGIS. Omówienie wykorzystania zaawansowanych narzędzi geoprocessingu w pracy z danymi wektorowymi (część teoretyczna)

	4
Narzędzia geoprocessingu	4
Narzędzia geometrii	7
Narzędzia badawcze	12
Narzędzia analizy	14
Narzędzia zarządzania danymi	16
Inne przydatne algorytmy processingu	17

2. Wyznaczenie lokalizacji farmy wiatrowej - analiza wielokryterialna, obejmująca przetwarzanie danych przestrzennych, w tym przygotowywanie danych z różnych

warstw w jeden plik i jego eksport; wykorzystanie wtyczek wspomagających analizę danych **19**

3. Wyznaczenie lokalizacji dla mat odkażających na drogach wjazdowych i wyjazdowych ze strefy zagrożenia ASF - ćwiczenie z wykorzystania zaawansowanych technik geoprocessingu danych wektorowych **42**

Przygotowanie etykiet 45

4. Wykorzystanie narzędzi SAGA i GRASS GIS do interpolacji, wizualizacji i edycji danych przestrzennych. **48**

Wprowadzenie 48

Tworzenie numerycznego terenu z pliku xyz w programie SAGA GIS 48

Interpolacja danych w programie GRASS GIS 56

Tworzenie Cyfrowego Modelu Wysokościowego z danych liniowych 57

5. Stworzenie mapy rozkładu stężeń i zasięgu zanieczyszczenia z wykorzystaniem danych pomiarowych z pliku CSV **61**

6. Wykorzystanie narzędzi QGIS do analiz numerycznego modelu terenu **70**

Kompozycja barwna 72

Wygładzanie rastra i generowanie cieniowanego modelu rzeźby terenu 74

Generowanie mapy spadków i ekspozycji 77

Podstawowe analizy terenu w programie SAGA GIS 82

Reklasyfikacja rastrów z wykorzystaniem algorytmu GRASS r.reclass 85

Dodatkowe analizy terenu w GRASS GIS 87

7. Wykorzystanie danych Corine Land Cover do obliczenia powierzchni lasów sosnowych - zapoznanie z narzędziami do analiz rastrowych (algebra rastrów, wektoryzacja danych rastrowych) **91**

Przycinanie rastra 92

Wizualizacja rastra 94

Reklasyfikacja rastra [Kalkulator rastra] 96

Wektoryzacja rastra i edycja obiektów wynikowych 97

8. Samodzielne stworzenie skryptu do automatyzacji procesu analizowania danych (modelarz graficzny) **100**

Wprowadzenie 100

Plan budowy modelu 100

Tworzenie modelu 102


Niniejszy zeszyt ćwiczeń został opracowany dla programu QGIS La Coruña w wersji LTR opatrzonej numerem 3.10.9. Ponadto wykorzystano programy SAGA GIS w wersji 2.3.2. oraz GRASS GIS w wersji 7.8.3.

ANALIZY PRZESTRZENNE

skrypt szkoleniowy dla Ministerstwa Klimatu


1. Wprowadzenie do analiz przestrzennych w QGIS. Omówienie wykorzystania zaawansowanych narzędzi geoprocessingu w pracy z danymi wektorowymi (część teoretyczna)

Narzędzia związane z przetwarzaniem danych wektorowych w QGIS pogrupowane są w pięć kategorii, oznaczonych na poniższej rycinie czerwoną ramką:





Narzędzia geoprocesingu



Pierwsza kategoria, tj. właściwe narzędzia geoprocesingu, przeznaczone są do wykonywania działań na geometriach danych wektorowych, np. wyznaczania części wspólnych, sumowania lub odejmowania powierzchni obiektów, tworzenia stref buforowych o określonych parametrach, etc. Poniżej zamieszczono krótką charakterystykę poszczególnych narzędzi wraz z reprezentacją graficzną warstwy wynikowej:





tworzy nowy poligon poszerzony dodatkowo o wyznaczoną odległość. Opcji tej używa się do wytyczania zasięgu stref ochronnych lub oddziaływania danego zjawiska. Algorytm obsługuje wszystkie typy geometrii:





Przytnij... działa podobnie do *Różnicy symetrycznej*, jednak w tym przypadku nie zostaną zaimportowane atrybuty z warstwy przycinającej. Funkcji tej używamy zazwyczaj, gdy chcemy z dużego obszaru wyciąć niewielką jego część, która posłuży do dalszej analizy.




Otoczka wypukła... dzięki tej opcji powstaje nowa warstwa, która stanowi najmniejszy możliwy poligon obejmujący wszystkie obiekty danej warstwy lub obiekty o konkretnym atrybucie. Stosujemy ją m.in do tworzenia statystyk oraz wyznaczania zakresu danego zjawiska.





Różnica... otrzymujemy warstwę wynikową, która zawiera tylko obiekty nienależące do warstwy wycinającej. Warto zaznaczyć, iż dane warstwy wycinającej w tabeli atrybutów nie są nadpisane do nowego obiektu. Opcją posługujemy się np. podczas wyznaczania obszarów, które nie są zagrożone występowaniem danego czynnika/zagrożenia, rozpatrując szersze granice przestrzenne.

Warstwy wejściowe	Warstwa wynikowa
	




Agreguj... łączy obiekty danej warstwy posiadające ten sam atrybut. Złączenie zostanie wykonane również wtedy, gdy ich granice nie łączą się ze sobą. Obiekt wynikowy może być geometrycznie rozłączny, niemniej w tabeli atrybutów warstwy wyjściowej zostanie oznaczony jako całość. Funkcja przydatna m.in. podczas tworzenia danych statystycznych.

Gminy	Gminy zagregowane do powiatów
	


 **Iloczyn...** przy zastosowaniu tej opcji otrzymujemy warstwę wynikową, reprezentującą część wspólną geometrii warstw wejściowych. Obiektom wyjściowej warstwy *Iloczynu* przypisywane są atrybuty zachodzących na siebie elementów zarówno z warstwy wejściowej, jak i nakładki.

 **Suma...** generuje warstwę wynikową, której geometria odpowiada połączonym geometriom obiektów z warstw wejściowych. Złączeniu podlegają również atrybuty warstw.




Narzędzia geometrii

Zakładka zawiera zestaw narzędzi m.in. do generowania centroidów, dodawania atrybutów geometrii, zmiany typu geometrii (przykładowo z poligonu na linię), czy zmniejszania liczby wierzchołków w obiektach warstwy. Poniżej omówienie wybranych narzędzi:



tworzy nową warstwę punktową zawierającą centroidy poligonów.



 **Grupuj (gromadź) geometrie...**


łączy pojedyncze obiekty w wieloczęściowe na podstawie wspólnego identyfikatora z tabeli atrybutów.

Przed (18 obiektów)



	full_id	osm_id	osm_type	landuse	name
1	r1274317	1274317	relation	forest	Livski Las
2	r8683788	8683788	relation	forest	
3	w358517418	358517418	way	forest	
4	w378845040	378845040	way	forest	
5	w492641008	492641008	way	religious	
6	w591522382	591522382	way	forest	
7	w591522383	591522383	way	forest	
8	w624760671	624760671	way		
9	w624760672	624760672	way		
10	w624760673	624760673	way		
11	w624760674	624760674	way		
12	w624760675	624760675	way		
13	w624760678	624760678	way		
14	w624760679	624760679	way		
15	w624760680	624760680	way		
16	w625886543	625886543	way		
17	w625886544	625886544	way		


Po (rekordy pogrupowane i skategoryzowane w trzy na podstawie wartości atrybutu)



	leaf_type	natural	grassland
1			
2		sand	
3		grassland	


 **Wydobądź wierzchołki...**

tworzy nową warstwę punktową, zawierającą wszystkie węzły linii lub wierzchołki poligonów.




 Uprość geometrię...

upraszcza linie lub poligony za pomocą algorytmu Douglasa-Peuckera.



 Zagęść o liczbę...


zwiększa liczbę wierzchołków w poligonach i liniach o zadaną wartość.




 Dodaj atrybuty geometrii...

tworzy kolumny geometrii w tabeli atrybutów warstw punktowych (współrzędne XY), liniowych (długość linii) i poligonowych (powierzchnia i obwód). Rezultatem jest nowa warstwa wynikowa.

Poligony Woronoja... tworzy nową warstwę poligonową, przedstawiającą diagram Woronoja wygenerowany na podstawie lokalizacji obiektów z warstwy punktowej. Każdy z poligonów reprezentuje obszar najbliższy przestrzennie znajdującemu się w jego wnętrzu punktowi.



Triangulacja Delone... tworzy warstwę poligonową poprzez triangulację Delone warstwy punktowej. Obszar wyznaczony przez zasięg warstwy punktowej zostaje podzielony na sympleksy - w tym przypadku trójkąty posiadające wspólne wierzchołki i boki.



Narzędzia badawcze

Zestaw narzędzi do generowania siatek badawczych, losowo lub regularnie rozmieszczonych punktów w granicach warstw poligonowych. W skład tej grupy wchodzi również algorytmy wspomagające proces zaznaczania obiektów w warstwach wektorowych na podstawie łączących je relacji przestrzennych.

Zaznaczenie przez lokalizację...


wybiera obiekty z warstwy wejściowej przecinające obiekty warstwy wyjściowej, można stworzyć nową selekcję, dodać lub usunąć obiekty do istniejącej selekcji.

Obiekty (relacja geometryczna)

☒ przecinają się	☐ stykają się
☐ zawierają się	☐ nachodzą
☐ są rozłączne	☐ znajdują się wewnątrz
☐ są równe	☐ przecinają


Wydobądź zasięg warstwy...

tworzy prostokątny poligon obejmujący wszystkie obiekty warstwy.




 Losowe punkty

tworzy nową warstwę zawierającą losowo rozmieszczone punkty wewnątrz poligonów; można określić ogólną liczbę punktów, liczbę punktów na każdy poligon, gęstość punktów (punkt na jednostkę powierzchni) lub ustalić liczbę tworzonych punktów dla każdego poligonu z tabeli atrybutów warstwy.




 Utwórz siatkę...

tworzy siatkę punktową, liniową lub poligonową na podstawie określonego zasięgu i odstępu.



 Regularne punkty...

tworzy siatkę regularnie rozłożonych punktów na danym obszarze na podstawie określonego odstępu lub liczby punktów.





Narzędzia analizy

Sekcja ta zawiera zestaw narzędzi do generowania listy wartości unikalnych dla poszczególnych warstw, wyznaczania miejsc przecięcia geometrii dwóch wejściowych warstw liniowych, wyznaczania punktów odpowiadających środkom ciężkości warstw, etc. Dodatkowo w rzeczonej zakładce można znaleźć algorytmy ułatwiające m.in. obliczenia długości odcinków obiektów liniowych w granicach geometrii obiektów poligonowych.



 Przecięcia linii...

tworzy nową warstwę punktową z przecinających się linii; punkt nie zostanie utworzony, jeśli linia przecina się sama.






Środek ciężkości... oblicza środek ciężkości całej warstwy lub podzbiorów określonych unikalnym identyfikatorem. Dodatkowo można określić pole określające wagę każdego z obiektów.



Podstawowe statystyki pól... wyświetla podstawowe statystyki dotyczące wybranego pola numerycznego z tabeli atrybutów m.in średnią, sumę, min, max.



Macierz odległości... tworzy plik CSV zawierający macierz odległości między punktami na jednej warstwie lub między dwiema warstwami punktowymi. Do wyboru są trzy typy macierzy:

- a.** liniowa – mierzona jest odległość między każdym punktem warstwy wyjściowej i docelowej; można określić maksymalną liczbę najbliższych punktów, które są brane pod uwagę,
- b.** standardowa – podobny typ do powyższego, wynikiem jest dwuwymiarowa tablica,
- c.** zbiorcza – podsumowanie dla każdego punktu warstwy wyjściowej zawierające średnią odległość od innych punktów, odchylenie standardowe, odległość maksymalna i minimalna; można określić
- d.** maksymalną liczbę najbliższych punktów, które są brane pod uwagę.

 **Policz punkty w poligonie...** dodaje do tabeli warstwy poligonowej pola z liczbą punktów zawartych wewnątrz każdego poligonu.

 **Długość linii w poligonie...** dodaje do tabeli warstwy poligonowej pole z łączną długością linii przecinających każdy poligon.

 **Wyświetl unikalne wartości...** wyświetla wszystkie unikalne wartości dla danego pola tabeli atrybutów.

 **Analiza najbliższego sąsiada...** wyświetla statystyki warstwy punktowej dotyczące analizy stopnia skupienia punktów.

Narzędzia zarządzania danymi

Grupa narzędzi do łączenia lub dzielenia warstw wektorowych, przeliczania układów współrzędnych oraz tworzenia indeksów przestrzennych, usprawniających pracę z warstwami o dużych (zawierających duże liczby obiektów) tabelach atrybutów.

 **Przelicz układ współrzędnych warstwy...** pozwala zdefiniować nowy układ współrzędnych warstwy wektorowej.

 **Twórz indeks przestrzenny...** tworzy indeksy przestrzenne dla wybranych warstw na podstawie warstwy punktowej.

 **Złącz warstwy wektorowe...** połączenie wielu obiektów z wielu plików do jednej warstwy.

 **Złącz atrybuty według lokalizacji...** dodaje atrybuty jednej warstwy do drugiej w oparciu o ich wzajemne położenie (przecinanie się). Można również wyliczać podstawowe statystyki dla wspólnych pól (średnia, suma, min, max, mediana).


 **Podziel warstwę wektorową...** dzieli warstwę wektorową na kilka pomniejszych na podstawie wybranego przez użytkownika atrybutu.

Inne przydatne algorytmy processingu


Analiza nakładania się oblicza pole powierzchni i procentowy udział dla części wspólnych dwóch poligonowych warstw wejściowych. Narzędzie można wywołać z poziomu panelu *Algorytmy Processingu* - znajduje się w zakładce *Wektor - Analiza*.

Wyodrębnij przestrzennie działa na podobnej zasadzie co *Zaznaczenie przez lokalizację*. Różnica polega na tym, że algorytm tworzy z zaznaczonych obiektów odrębną warstwę wynikową. Narzędzie znajduje się w zakładce *Wektor - Wybór*, dostępnej z poziomu panelu *Algorytmy Processingu*.

Stwórz ścieżkę na podstawie punktów tworzy warstwę liniową, której wierzchołkami są obiekty punktowe z warstwy źródłowej. Kolejność generowania segmentów określona jest przez wartości z wybranego atrybutu warstwy wejściowej. Narzędzie znajduje się w kategorii *Wektor - Tworzenie* w panelu *Algorytmy Processingu*.



Punkty wzdłuż geometrii tworzy klasyczny “kilometraż”, tj. warstwę punktową, której obiekty rozmieszczone są w równych odległościach na osi wyznaczonej przez kolejne segmenty źródłowej warstwy liniowej (zakładka *Wektor - Geometria* w panelu *Algorytmy Processingu*).




 Zmień pola

pozwała wprowadzać korekty w kolejności, nazwach oraz typach pól z tabeli atrybutów warstwy źródłowej (zakładka *Wektor - Tabela Atrybutów* w panelu *Algorytmy Processingu*).

 Odległość do najbliższego huba (linia do huba)

tworzy segmenty łączące obiekty z warstwy źródłowej (SPOKE, np. sklepy) z najbliższymi im punktami z warstwy docelowej (HUB, np. centra dystrybucji). Lokalizacja - zakładka *Wektor - Analiza* w panelu *Algorytmy Processingu*.




 Próbkuj wartości rastra

przypisuje obiektom punktowym z warstwy wektorowej odpowiadającą ich lokalizacji wartość komórki rastra. Narzędzie można znaleźć w zakładce *Raster – Analiza* w panelu *Algorytmy Processingu*.

 Wygładź

Algorytm wygładza geometrie w warstwie liniowej lub poligonowej. Tworzy nową warstwę o takich samych obiektach, jak te w warstwie wejściowej, ale z wygładzoną geometrią zawierającą większą liczbę wierzchołków i narożników geometrii. Lokalizacja - zakładka *Wektor – Geometria* w panelu *Algorytmy Processingu*.



2. Wyznaczenie lokalizacji farmy wiatrowej - analiza wielokryterialna, obejmująca przetwarzanie danych przestrzennych, w tym przygotowywanie danych z różnych warstw w jeden plik i jego eksport; wykorzystanie wtyczek wspomagających analizę danych


Celem zadania jest wytyczenie obszaru pod budowę farmy wiatrowej w granicach gminy Zwierzyniec.


Przyjmujemy następujące *Kryteria lokalizacji*:

- tereny gminy Zwierzyniec
- obszar poza granicami form ochrony przyrody
- terenów zalesionych
- w odległości większej niż 500 m od zabudowy
- i nie mniejszej niż 500 od istniejących linii energetycznych

Ważniejsze narzędzia: panel przeglądarki, panel algorytmów, kreator wyrażeń filtrujących, przelicz układ współrzędnych warstwy, bufor, różnica, iloczyn


Zaczynamy od uruchomienia programu QGIS. Tworzymy nowy projekt, zapisujemy go jako *"farma_wiatrowa"*, a następnie nadajemy mu układ współrzędnych PUWG 1992 o kodzie EPSG:2180.





Przechodzimy do dodania warstwy *geopackage* z granicami gmin. Do tego celu wykorzystamy *Panel Przeglądarki*. Aby wywołać go wywołać, klikamy prawym przyciskiem myszy na pasku narzędzi w miejscu pozbawionym ikon i wybieramy z listy paneli pozycję o nazwie “Przeglądarka”:


W panelu odszukujemy *Geopackage*. prawym i wybieramy “Nowe




przeglądarki kategorię. Klikamy na nią przyciskiem myszy połączenie”.

Następnie w widoku eksploratora Windows wybieramy katalog z geopaczką *gminy_Polska* i dodajemy plik. Klikamy na strzałkę po lewej stronie kategorii *Geopackage* w panelu przeglądarki, rozwijamy zawartość geopaczki i dwukrotnie


klikamy na warstwie *gminy_Polska*. W oknie przeglądarki powinny pojawić się granice administracyjne.



Naszym zadaniem jest wytypowanie obszarów pod budowę farmy wiatrowej na terenie gminy Zwierzyniec, woj. lubelskie. W celu uzyskania geometrii granic gminy zastosujemy filtr, który założymy z menu warstwy *gminy_Polska*. Klikamy więc prawym przyciskiem myszy na wspomnianej warstwie w panelu warstw i wybieramy opcję "Filtruj...". Otworzy się wówczas okno *Kreatora zapytań*:




W części "wyrażenie filtrujące dostawcy" wpisujemy frazę "JPT_NAZWA_" = 'Zwierzyniec' i klikamy na OK.




W oknie mapy pozostanie tylko jedna geometria - granice gminy Zwierzyniec. Aby powiększyć widok do jej zasięgu, klikamy prawym przyciskiem myszy na warstwie z gminami w panelu warstw i wybieramy opcję



Warstwa zapisana jest w układzie o kodzie EPSG:4258, który wyświetla odległości w stopniach. Musimy więc dokonać konwersji układu na ogólnokrajowy, opatrzony kodem EPSG:2180. Wykorzystamy do tego algorytm *Przelicz układ współrzędnych* warstwy z zakładki *Wektor - Narzędzia zarządzania danymi*:



Usuujemy z projektu warstwę *gminy_Polska*. “Warstwę w nowym układzie” zachowujemy w projekcie. Dla wygody i porządku zmienimy jej nazwę na *gmina_Zwierzyniec*:




Zajmijmy się teraz pozyskaniem granic obszarów ochrony przyrody. Odpowiednie dane udostępnia m.in. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w ramach usługi wfs, dostępnej pod niniejszym linkiem:

<https://sdi.gdos.gov.pl/wfs>

Adres kopiujemy, następnie otwieramy okno zarządzania źródłami danych;



przechodzimy do zakładki WFS



w oknie po prawej stronie klikamy na "Nowy" W polu nazwa wpisujemy GDOS, natomiast w URL wklejamy wcześniej skopiowany link z adresem usługi. Klikamy na OK i wracamy do wcześniejszego widoku.

Modyfikuj połączenie WFS

Szczegóły połączenia

Nazwa:

URL:

Uwierzytelnianie

Konfiguracja Bez zabezpieczeń

Wybierz lub utwórz konfigurację uwierzytelniania

Bez uwierzytelniania

Konfiguracja przechowuje zaszyfrowane dane w bazie danych uwierzytelniania QGIS.

Wybieramy połączenie GDOS z listy na górze i klikamy na *Połącz*.

gdos

Utwórz nowe połączenie z usługą WMS

Ewentualne komunikaty o błędzie certyfikatu pomijamy, klikając na *Zignoruj*. Lista warstw w ramach usługi WFS wygląda następująco:


Title	Name	Abstract	Sql
Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe	GDOS:ZespołyPrzyrodniczoKrajobrazo...		
Użytki Ekologiczne	GDOS:UżytkiEkologiczne		
Stanowiska Dokumentacyjne	GDOS:StanowiskaDokumentacyjne		
Rezerваты	GDOS:Rezerваты		
Pomniki Przyrody (punktowe)	GDOS:PomnikiPrzyrodyPunktowe		
Pomniki Przyrody (powierzchniowe)	GDOS:PomnikiPrzyrodyPowierzchnio...		
Parki Narodowe	GDOS:ParkiNarodowe		
Parki Krajobrazowe	GDOS:ParkiKrajobrazowe		
Obszary wodno-błotne (Konwencja Ramsarska)	GDOS:ramsar		
Obszary Chronionego Krajobrazu	GDOS:ObszaryChronionegoKrajobrazu		

Zaznaczymy pozycję *Parki Narodowe* i klikniemy na *Dodaj*. Zamykamy okno dialogowe i wracamy do widoku projektu. W razie potrzeby w panelu warstw przeciągamy na wierzch granice gminy Zwierzyniec.


Zależy nam tylko na geometrii Roztoczańskiego Parku Narodowego bez otuliny, dlatego też musimy nasze dane znacząco okroić. W tym celu ponownie wykorzystamy kreator filtrów dostępny z poziomu warstwy (prawym przyciskiem myszy na warstwie w panelu warstw - *Filtruj...*). Tym razem w wyrażeniu *filtrującym dostawcy* piszemy:

"nazwa" = 'Roztoczański Park Narodowy'


Klikamy na *OK* i wracamy do okna mapy. Na ten moment jego treść (wyłączając kolory, które generowane są losowo), powinna prezentować się tak:



Następny krok to dodanie do projektu geometrii terenów zalesionych. W tym przypadku wykorzystamy dane z bazy *OpenStreetMaps*, do których szybki dostęp uzyskamy za pośrednictwem wtyczki *quickOSM*. Instalację wtyczki zaczynamy od rozwinięcia zakładki *Wtyczki* i wybór opcji *Zarządzanie wtyczkami*:




Z kolumny po lewej stronie wybieramy *Wszystkie*, a w oknie w górnej części widoku wpisujemy frazę *quickOSM*:




Zaznaczamy wtyczkę na liście i klikamy na *Zainstaluj wtyczkę* w prawym, dolnym rogu okna. Zamykamy widok *Menedżera wtyczek* i wracamy do okna QGIS. Na pasku narzędzi odszukujemy ikonkę wtyczki:




Następnie wprowadzamy odpowiednie parametry wyszukiwania:



Rozwijamy również listę *ustawień zaawansowanych* w dolnej części okna i zaznaczamy/odznaczamy checkboxy według wzoru:




Klikamy na *Uruchom zapytanie*, czekamy chwilę na zakończenie wyszukiwania i wracamy do okna mapy, gdzie powinna pojawić się geometria nowej warstwy o nazwie *landuse_forest*:




Należy mieć na uwadze, że dane OSM dodawane do projektu za pomocą wtyczki **quickOSM** zapisywane są domyślnie w układzie współrzędnych WGS 84 (kod EPSG:4326). Aby uniknąć błędów na etapie przetwarzania, przekonwertujmy ją do układu EPSG:2180, korzystając ze znanego już narzędzia “Przelicz układ współrzędnych warstwy” (**UWAGA!** wszystkie algorytmy QGIS można wywołać również w oknie *Panelu Algorytmów*, które wyświetlamy klikając na ikonkę niebieskiego koła zębatego na pasku narzędzi:



Wystarczy, że w polu *Szukaj* wpiszemy choćby część nazwy algorytmu, a program szybko wskaże poszukiwane narzędzie:



Konwertujemy według ustawień...




The screenshot shows a dialog box titled 'Warstwa źródłowa' (Source Layer). It contains the following elements:

- A dropdown menu for the source layer, currently showing 'landuse_forest [EPSG:4326]'. To its right are three small icons: an ellipsis, a green circular arrow, and a globe.
- A checkbox labeled 'Tylko zaznaczone obiekty' (Only selected objects), which is currently unchecked.
- A section titled 'Docelowy układ współrzędnych' (Target coordinate system) with a dropdown menu showing 'Project CRS: EPSG:2180 - ETRS89 / Poland CS92' and a globe icon to its right.
- A section titled 'Warstwa w nowym układzie' (Layer in new coordinate system) with a text input field containing '[Twórz warstwę tymczasową]' (Create temporary layer) and an ellipsis icon to its right.
- A checked checkbox at the bottom labeled 'Wczytaj plik wynikowy po zakończeniu' (Load output file after completion).

...i wracamy do widoku projektu. Dla porządku zmieniamy nazwę przekonwertowanej warstwy na *Lasy*. Oczywiście warstwę *landuse_forest* usuwamy.

W analogiczny sposób pozyskujemy i przetwarzamy kolejne warstwy, tj. obrysy budynków:



The screenshot shows a GIS query interface with the following elements:

- Klucz** (Key): A text input field containing the word "building", which is highlighted with a red rectangular box.
- Wartość** (Value): A text input field containing the text "Query on all values".
- Layer Extent**: A dropdown menu currently showing "gmina_Zwierzyniec".
- Status Message**: A text area stating "All OSM objects with the key 'building' in the canvas or layer extent are going to be downloaded."
- Zaawansowany** (Advanced): A section header with a downward arrow.
- Feature Type Selection**: A list of checkboxes for selecting OSM feature types:
 - ☒ Węzeł (Node)
 - ☒ Linia (Line)
 - ☒ Relacja (Relation)
 - ☐ Punkt (Point)
 - ☐ Linie (Lines)
 - ☐ Multiline
 - ☒ Multipoligony (Multipolygons)

i geometrię linii wysokiego napięcia:

Klucz

power

Wartość

line

Layer Extent

gmina_Zwierzyniec

All OSM objects with the key 'power'='line' in the canvas or layer extent are going to be downloaded.

▼ Zaawansowany

☒ Węzeł

☒ Linia

☒ Relacja

☐ Punkt

☒ Linie

☐ Multiline

☐ Multipoligony

Przekonwertowane do układu EPSG:2180 warstwy nazywamy *linia* i *budynki*.

Wyznaczamy strefę buforową 500 m od zabudowy, korzystając z algorytmu *Bufor* (Zakładka *Wektor* - *Narzędzia geoprocessingu* lub fraza “Bufor” w *Panelu Algorytmów*). Agregujemy wyniki w celu uzyskania jednolitej geometrii strefy buforowej:

Parametry
Plik zdarzeń

Warstwa źródłowa
budynki [EPSG:2180]

☐ Tylko zaznaczone obiekty

Odległość
500,000000 metry

Segmenty
5

Styl zakończenia
kwadratowy

Styl połączenia
ostry


Limit fazy (uciosu)
2,000000

☒ Agreguj wyniki


Bufor
[Twórz warstwę tymczasową]

☒ Wczytaj plik wynikowy po zakończeniu

Przechodzimy do zakładki *Wektor - Narzędzia geoprocessingu* i wybieramy *Różnicę*. Zaczynamy od uwzględnienia obszarów przyrody chronionej. W tym celu jako warstwę źródłową wskazujemy *gminę Zwierzyniec*, nakładki zaś - *Parki Narodowe*:




Klikamy na *Uruchom*. Niekiedy w trakcie przetwarzania danych o geometrii typu *Multipolygon* może wystąpić błąd, spowodowany obecnością nieprawidłowych geometrii. W opisanej sytuacji QGIS domyślnie przerywa proces przetwarzania i zwraca informację o błędzie. Aby temu zaradzić, należy wyświetlić panel *Algorytmy Processingu* i z listy narzędzi, wyświetlających się w górnej części jego okna, wybrać ikonkę klucza:



Rozwijamy zakładkę *Ogólne*, przechodzimy do filtrowania nieprawidłowych obiektów, klikamy dwukrotnie na opis po prawej stronie i z rozwijanej listy wybieramy opcję *Nie filtruj (lepszą wydajność)*. Dzięki temu program zignoruje warstwy o nieprawidłowej geometrii i dokończy procedurę przetwarzania. Alternatywnym rozwiązaniem jest wybór opcji **Pomiń (ignoruj) obiekty z nieprawidłowymi geometriami**. Wówczas obiekty, których geometrię program rozpoznał jako nieprawidłową, zostaną pominięte w trakcie wykonywania algorytmu.

Dostawcy algorytmów	
Menu	Przywróć domyślne
Modele	
Ogólne	
Domyślnie rozszerzenie wyjściowej warstwy rastrowej	tif
Domyślnie rozszerzenie wyjściowej warstwy wektorowej	gpkg
Filtrowanie nieprawidłowych obiektów	Nie filtruj (lepsza wydajność)
Katalog wyjściowy	Pomiń (ignoruj) obiekty z nieprawidłowymi geometriami
Maksymalna liczba wątków	Zatrzymaj przetwarzanie algorytmu jeśli geometria jest nieprawidłowa

Klikamy na OK i wracamy do widoku projektu. Zmieniamy nazwę warstwy wynikowej *Różnica* na *Gmina-Parki*.



Kontynuujemy procedurę. Tym razem od warstwy *Gmina-Parki* odejmujemy obszary z warstwy *Lasy*. Zmieniamy nazwę wyniku na *Gmina-Parki-Lasy*.

W przypadku tego działania możemy spotkać się z **błędem geoprocessingu GEOS**. Komunikat ten pojawia się bardzo często w trakcie przetwarzania warstw poligonowych z OpenStreetMaps, które mogą zawierać obiekty typu *single* i *multipart*. Rozwiązaniem problemu jest ujednolicenie geometrii, np. poprzez wygenerowanie niezauważalnego bufora wokół warstwy *Lasy* o bardzo małej szerokości, przykładowo 0,001 m:

Parametry
Plik zdarzeń

Warstwa źródłowa
Lasy [EPSG:2180]

☐ Tylko zaznaczone obiekty

Odległość
0,001000 metry

Segmenty
5

Styl zakończenia
kwadratowy

Styl połączenia
ostry


Limit fazy (uciosu)
2,000000

☐ Agreguj wyniki


Bufor
[Twórz warstwę tymczasową]

☒ Wczytaj plik wynikowy po zakończeniu

Zmieniamy nazwę warstwy wynikowej na *Bufor_Lasy* i powtarzamy *Różnicę*, oczywiście jako warstwę nakładki wskazując wzmiankowane, zbuforowane obszary leśne.




Na koniec odejmiemy jeszcze strefę 500 m od zabudowy:



Pozostaje nam jeszcze utworzyć strefę buforową wzdłuż linii wysokiego napięcia, rozciągającą się na odległość nie większą niż 500 m. W tym przypadku nie stworzymy zwykłego bufora, lecz posłużymy się wtyczką *MultiRingBuffer* do podzielenia go na segmenty o szerokości 100 m. Wtyczkę instalujemy podobnie jak *quickOSM*, tzn. korzystając z *Zarządzania Wtyczkami* i wprowadzając nazwę wtyczki w polu *Szukaj*. Po instalacji wracamy do okna projektu i aktywujemy wtyczkę klikając na zaznaczoną na obrazku ikonkę:



a następnie wykonujemy działanie, stosując parametry z obrazka poniżej:



Multi Ring Buffer

Layer to be buffered: linia

☒ Dissolve features before buffering

☐ Buffer only selected features

☒ Rings Buffer Distance: 100,000,000,000

Number of Rings: 5

☐ Distances (comma seperated) 10,20,30

Segments to Approximate 5


Advanced

☒ Central ☐ Sequential [What does this mean?](#)


☒ Donut Ring Buffers ☐ Regular Buffers

OK Anuluj


Ostatni krok to wygenerowanie części wspólnej dla zbuforowanej linii i ostatecznej warstwy wynikowej z trzech etapów wykorzystania algorytmu *Różnica* (tj Gminy-Parki-Lasy-Budynki500m). Dla warstwy wynikowej *Iloczyn* ustalmy symbolizację unikalną, wykorzystującą dane z kolumny *mr_b_dist*:



Następnie rozwijamy listę z paletami kolorów (strzałka po prawej stronie paska z kolorem) i wybieramy opcję *RdYIBu*. Po wybraniu palety klikamy na *Klasyfikuj*. Zaznaczamy pozycję *wszystkie inne* i usuwamy ją, klikając na ikonkę z czerwonym minusem.




Do poprawnej klasyfikacji kolorów konieczne jest odświeżenie palety. W tym celu klikamy *prawym przyciskiem myszy* na pasek z kolorem i wybieramy polecenie



W efekcie uzyskujemy następujący widok:

Symbol	Wartość	Legenda
✓ [dark blue]	100	100
✓ [light blue]	200	200
✓ [yellow]	300	300
✓ [orange]	400	400
✓ [red]	500	500


Klikamy na *Zastosuj*, a następnie *OK*. Wracamy do widoku okna mapy. Odznaczamy wszystkie inne warstwy z widoku, używając do tego checkboxów w panelu warstw. Otwieramy tabelę atrybutów wystylizowanej warstwy wynikowej. Jej w niej wiele niepotrzebnych pól, które możemy usunąć. Operację tę można przeprowadzić z poziomu *Tabeli Atrybutów*, niemniej bezpieczniej będzie skorzystać z jednej z funkcji dostępnych w zakładce *Pola* we właściwościach warstwy:




ID	Nazwa	Alias	Typ
123 0	fid		qlonglong
abc 1	JPT_SJR_KO		QString
abc 2	JPT_KOD_JE		QString
abc 3	JPT_NAZWA_		QString
abc 4	JPT_ORGAN_		QString
123 5	JPT_JOR_ID		int
6	WERSJA_OD		QDate
7	WERSJA_DO		QDate

Aktywujemy tryb edycji pól, klikając na . Zaznaczamy wszystkie pola poza *fid* i *mrba_dist*, a następnie klikamy na . Zapisujemy zmiany, odznaczając tryb edycji.


Dla warstwy z granicą gminy Zwierzyniec przygotowujemy nową symbolizację:



“Czyścimy” projekt, pozostawiając w nim jedynie dwie warstwy - granice gminy Zwierzyniec i nasz wynikowy iloczyn. Zmieniamy nazwę drugiej warstwy na *wynik_analizy*. Otwieramy *Panel Algorytmów* i we polu *Szukaj* wpisujemy frazę “pakietuj”. Dwukrotnie klikamy na




Definiujemy warstwy wejściowe:



Upewniamy się również, że opcja ☒ Zapisz style warstwy do GeoPackage jest zaznaczona.

Wynik zapisujemy na dysku w wybranym katalogu w formacie *gpkg* pod nazwą *farma_wiatrowa*:




3. Wyznaczenie lokalizacji dla mat odkażających na drogach wjazdowych i wyjazdowych ze strefy zagrożenia ASF - ćwiczenie z wykorzystania zaawansowanych technik geoprocessingu danych wektorowych

Celem zadania jest wyznaczenie lokalizacji mat odkażających w miejscach wjazdu i wyjazdu ze strefy zapowietrzonej na drogach krajowych i wojewódzkich.


Do wykonania zadania wykorzystamy następujące warstwy wejściowe:

- warstwę poligonową z granicami powiatów
- plik CSV z lokalizacjami przypadków ASF
- warstwę liniową z geometrią dróg z Bazy Danych Ogólnogeograficznych BDOO


Tworzymy nowy projekt w układzie EPSG:2180. Dodajemy do niego *ogniska_ASF*, *drogi* oraz *granice_powiatu* z geopaczki *lokalizacja_mat*.




Przystępujemy do wyznaczenia dróg krajowych i wojewódzkich. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na warstwie *drogi* i wybieramy *Filtruj...*. W oknie wyrażenia filtrującego dostawcy wprowadzamy formułę



Klikamy na OK i wracamy do widoku projektu. Otwieramy *Panel Algorytmów* i w polu szukaj wpisujemy frazę “Bufor”. Uruchamiamy




i przystępujemy do stworzenia stref buforowych o szerokości 10 km od miejsc identyfikacji przypadków ASF:




Aby wyznaczyć miejsca przecięcia stref buforowych z liniami dróg, musimy zmienić typ geometrii warstwy *Bufor* z poligonu na linię. Wykorzystamy do tego narzędzie **Poligony na linie**. Znajduje się ono w zakładce *Wektor - Narzędzia Analizy*. Można je również wywołać z poziomu panelu *Algorytmy Processingu (Wektor- geometria)*. Jedyne parametry, jakie w tym przypadku musimy określić, to warstwa źródłowa. Oczywiście jest to *Bufor*. Uruchamiamy algorytm i wracamy do widoku mapy. W panelu

warstw pojawiła się nowa pozycja o nazwie *Linie*. Ich geometria odpowiada obrysowi poligonu z buforami wygenerowanymi dla ognisk ASF:



Dysponując dwiema warstwami liniowymi, możemy z łatwością wygenerować punkty w miejscach, w których przecinają się ich geometrie. Pomoże nam w tym algorytm o nazwie *Przecięcia linii*. Uruchamiamy narzędzie z poziomu panelu *Algorytmy Processingu* i przystępujemy do zdefiniowania warstw wejściowych:




Pozostałe parametry pozostawiamy bez zmian. Klikamy na *Uruchom*; po zakończeniu przetwarzania wracamy do widoku projektu. Na liście warstw pojawiła się pozycja *Przecięcia*. Jak widać na załączonym obrazku, program poprawnie rozpoznał lokalizacje wjazdów i wyjazdów ze strefy zapowietrzzonej.

Przygotowanie etykiet

Pozostaje więc przystąpić do edycji etykiet. Powinny one zawierać informację o typie i numerze drogi oraz współrzędne punktu w układzie WGS 84. Nasza warstwa *Przecięcia* posiada ma jednak domyślnie przyporządkowany układ współrzędnych PUWG 1992. W tej sytuacji z pomocą przychodzi *Kalkulator Pól*, dzięki któremu skonwertujemy współrzędne do zapisu geograficznego bez konieczności tworzenia dodatkowych warstw tymczasowych. Otwieramy więc tabelę atrybutów warstwy



Przecięcia, następnie klikamy na . Tworzymy nowe pole X_WGS_84 w typie *Liczba dziesiętna*, długość 10, precyzja 4. Koordynaty obliczamy za pomocą formuły:



☒ Twórz nowe pole ☐ Aktywuj

☐ Twórz pole wirtualne

Nazwa pola wyjściowego: X_WGS_84

Typ pola wyjściowego: Liczby dziesiętne (real)

Długość pola wyjściowego: 10 Precyzja: 4

Wyrażenie Edytor funkcji


= + - / * ^ || () 'n'

`x(transform($geometry, 'EPSG:2180', 'EPSG:4326'))`

W analogiczny sposób tworzymy Y_WGS_84 i uzupełniamy wartości, stosując formułę:

y(transform(\$geometry, 'EPSG:2180', 'EPSG:4326'))


Zapisujemy zmiany w warstwie, następnie przechodzimy do przygotowania etykiet (*prawym przyciskiem myszy* na warstwie *Przecięcia*, pole *Etykiety* z szarej kolumny po lewej stronie). W tym przypadku skorzystamy z narzędzia kreatora , dzięki czemu stworzymy własne, niestandardowe etykiety:




Omówmy pokrótce poszczególne składowe wyrażenia: w pierwszym wierszu umieszczono nazwę atrybutu przechowującego wartość odpowiadającą długości geograficznej północnej. Zapis zaokrąglono do dwóch miejsc po przecinku (funkcja *round*) w celu ujednolicenia jego graficznej prezentacji ze zbiorem wartości z atrybutu przechowującego “długości” geograficzne. Następnie, korzystając z *operatora łączenia* || dodano symbol stopni oraz oznaczenie półkuli (**UWAGA!** Dodanie symbolu ° z poziomu kreatora etykiety nie jest możliwe - należy wykorzystać zewnętrzne edytory tekstu). Analogiczną operację wykonano dla współrzędnych z pola “X_WGS_84”. Po wprowadzeniu formuły podgląd etykiety powinien wyświetlić się w dolnej części okna kreatora:

Podgląd wyniku: '52.75° N
23.17° E'


Po wprowadzeniu formuły klikamy na OK i przenosimy się do okna edycji etykiet. Proponuję czcionkę *Verdana*, rozmiar wyrażony w *jednostkach mapy* (500 m) oraz zastosowanie formatowania z wyrównaniem do środka:




Dodatkowo dla lepszego efektu wizualnego wygenerujemy *Otoczkę*:



Zatwierdzamy zmiany i przechodzimy do zakładki *Styl*. Do oznaczenia miejsc wyłożenia mat odkażających wybieramy znacznik SVG z kategorii *Crosses*:



w rozmiarze 4 mm, szerokości obrysu 0,15 mm i kolorze (obrysu i wypełnienia) opatrzonym kodem HTML o wartości #15bde7:




4. Wykorzystanie narzędzi SAGA i GRASS GIS do interpolacji, wizualizacji i edycji danych przestrzennych.

Wprowadzenie


Niniejsze wprowadzenie obejmuje kilka wybranych narzędzi wizualizacji i przetwarzania danych rastrowych, przydatnych w codziennej pracy z tym typem informacji przestrzennej. Zaczniemy od wizualizacji *NMT* na podstawie plików tekstowych w formacie *.xyz*. Spotkacie się z nim m.in. w trakcie pobierania arkuszy cyfrowego modelu wysokości z geoportalu. Pomimo stosunkowo dużego rozmiaru, stanowczo polecam ten format. Dane wysokościowe są również udostępniane w wariancie *.asc*, jednak w przypadku tego formatu mogą pojawić się trudności z dalszą obróbką.


Tworzenie numerycznego terenu z pliku xyz w programie SAGA GIS

Uruchamiamy program SAGA GIS, np. rozwijając *menu* windows i wpisując frazę SAGA - poszukiwane narzędzie wyświetli się na liście proponowanych aplikacji:




Przy pierwszym uruchomieniu program sam tworzy nowy projekt i jest w zasadzie od razu gotowy do pracy. Przy kolejnych będziemy mieli możliwość wyboru między pustym projektem a ostatnio edytowanym opracowaniem:





Zaczynamy od rozwinięcia zakładki **Tools**, zlokalizowanej w górnym lewym rogu okna programu. Aby przekonwertować pliki .xyz. do postaci rastrowej, użyjemy narzędzia *Tools - Import/Export - Grids - Import Grid from XYZ*.


Po dwukrotnym kliknięciu na lewym przyciskiem myszy pojawi się okno dialogowe.




W polu *File* wybieramy plik .xyz, który chcemy przekształcić do postaci rastrowej - w przypadku realizowanego zadania jest to arkusz **N-33-67-C-b-4-3**. Następnie określamy rozdzielczość pliku wejściowego (w przypadku tego *Numerycznego Modelu Terenu* jest to 1m) oraz typ separatora (tabulator; [EDIT: **UWAGA!** W samodzielnej wersji programu SAGA GIS, opatrzonej numerem 7.3, zamiast *tabulator* należy wybrać *default delimiter*). Po ustawieniu opcji według wzoru zamieszczonego powyżej klikamy **OK**. Aby wyświetlić gotowy obraz, kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na nazwę pliku widoczną w panelu po lewej stronie. Wizualizacja arkusza wyświetli się w domyślnej palecie barw w oknie mapy po prawej stronie:

Arkusze *Numerycznego Modelu Terenu* (dalej *NMT*) udostępniane są w formie pojedynczych „kafli”, pokrywających określony obszar. Jeśli zależy nam na uzyskaniu jednolitego zobrazowania pokrycia większej powierzchni, musimy dokonać **złączenia** sąsiadujących ze sobą kafli. SAGA GIS, jako narzędzie stworzone z myślą o przetwarzaniu danych rastrowych, poradzi sobie z tym zadaniem znakomicie. Przedtem jednak należy dodać kolejny plik .xyz – najlepiej taki, który sąsiaduje bezpośrednio z uprzednio wczytanym. Proponuję ten opatrzone numerem **N-33-67-C-b-4-1**. Procedura importu do formatu *GRID* jest taka sama. Jednakże aby wyświetlić nowododany plik w tym samym oknie co poprzedni, należy dwukrotnie kliknąć lewym


przyciskiem myszy na (...) **4-1**, a następnie wybrać w oknie dialogowym opcję (...) **4-3**. Wzór poniżej:



Teraz możemy przejść do mozaikowania (złączenia) obu rastrów. Stosowne narzędzie znajdziemy w zakładce




Nowe okno dialogowe wypełniamy według wzoru:




UWAGA! W polu *Grids* klikamy na trzy kropki po prawej stronie, a następnie wybieramy z listy pliki bez frazy *COUNT* w nazwie! Pozostałe parametry uzupełnią się automatycznie odpowiednimi wartościami. Klikamy *OK* i czekamy na wynik przetwarzania.

Procedura przebiega dość szybko. Aby wyświetlić połączony raster, klikamy dwukrotnie na plik *Mosaic* i otwieramy go w nowym oknie.


Kolejnym wartym uwagi narzędziem jest moduł generowania cieniowania rzeźby terenu. Znajduje się on w zakładce *Geoprocessing - Terrain Analysis - Lightning - Analytical Hillshading*. Okno dialogowe wypełniamy według poniższego wzoru:




W polu *Grid System* wybieramy wariant o największych wartościach x i y. Określają one liczbę pikseli w rzędach i kolumnach rastra. Nasz obraz, jako że powstał w wyniku połączenia dwóch mniejszych kafli, powinien mieć tych pikseli najwięcej. Pozostałe ustawienia możemy pozostawić bez zmian. Klikamy *OK*, odszukujemy w panelu po lewej *Analytical Hillshading* i klikamy nań dwukrotnie lewym przyciskiem myszy. Obraz dodajemy do okna zawierającego zmozaikowany raster (według okna poniżej).




Teraz **UWAGA!** W pierwszej kolejności przełączamy się na zakładkę *Maps* (1) i sprawdzamy, czy warstwa *Analytical Hillshading* znajduje się nad *Mosaic* (2). Zaznaczamy pojedynczym kliknięciem lewym przyciskiem myszy *Analytical Hillshading* i wyświetlamy okno właściwości (numer 3 na obrazku powyżej). W oknie tym przechodzimy do zakładki *Settings* (numer 4), zmieniamy przezroczystość na 50% (numer 5) i metodę resamplingu na *B-Spline Interpolation* (6 – dzięki temu wygładzamy obraz, zmniejszając jego ziarnistość). Po ustawieniu wszystkich parametrów klikamy na *Apply*. W efekcie uzyskujemy efekt nakładania się warstw, co pozwala nam analizować różnice w wysokości n.p.m. w odniesieniu do ukształtowania terenu. Niemniej domyślna paleta dla naszego rastra nie do końca koresponduje ze standardowymi opracowaniami topograficznymi. Na szczęście możemy temu zaradzić w prosty sposób:



Wyświetlamy okno właściwości warstwy *Mosaic* w analogiczny sposób. Następnie, wykorzystując suwak po prawej stronie, przesuwamy widok niżej i wypełniamy pola według danych z ilustracji powyżej. Jako metodę resamplingu wskazujemy *B-Spline*. W polu *Colors* klikamy na domyślną paletę i wybieramy z rozwijanej listy tę, która najbardziej odpowiada naszym potrzebom estetycznym. Następnie w polu *Adjustment* wybieramy *Manual*; w polu *Range* wprowadzamy ręcznie wartości według wzoru. Na koniec klikamy *OK*, wracamy do okna mapy i analizujemy rezultat. Bieżący widok z okna mapy możemy zapisać jako plik TIFF wraz z georeferencją. W tym celu ustawiamy satysfakcjonujący nas widok mapy, a następnie rozwijamy zakładkę *Map* i wybieramy *Save as image*. Przykład znajdziecie poniżej:





Tak przygotowany obraz, z racji wygenerowania pliku .tzw, możemy wczytać bezpośrednio do programu QGIS. Najłatwiej zrobić to na zasadzie *drag & drop*, tzn. przeciągając raster bezpośrednio do okna QGISa. W celu skontrolowania georeferencji możemy wczytać sobie warstwę poglądową, np. *OSM Standard* z zakładki *QuickMapServices* (dostępna z poziomu zakładki *W Internecie* po zainstalowaniu wtyczki *QuickMapServices*):



Interpolacja danych w programie GRASS GIS


Reprezentację powierzchni terenu możemy uzyskać również przy użyciu narzędzi interpolacji programu GRASS GIS, które dzięki sprzężeniu tego systemu z instalacją QGISa dostępne są bezpośrednio z *Panelu Algorytmów*. W tym ćwiczeniu spróbujemy wymodelować powierzchnię obszaru na podstawie siatki równomiernie rozmieszczonych punktów pomiarowych w formacie wektorowym. Do tego celu wykorzystamy warstwę wejściową *punkty_DEM*.

Korzystając z *Panelu Algorytmów*, wyszukujemy i uruchamiamy algorytm . Wypełniamy okno dialogowe według wzoru:



Dialog box for the **v.surf.rst** algorithm. The input layer is **punkty_DEM [EPSG:2180]**. The attribute column is **1.2 Wys**. The tension parameter is **40,000000** and the smoothing parameter is **Brak**.

Upewniamy się również, że w dolnej części okna mamy zaznaczoną tylko jedną warstwę wynikową, mianowicie:




Interpolated RST
[Zapisz w pliku tymczasowym]
☒ Wczytaj plik wynikowy po zakończeniu


W efekcie uzyskujemy warstwę *elevation*, będącą rastrową reprezentacją powierzchni terenu, wygenerowaną na podstawie regularnie rozmieszczonych punktów pomiarowych:



Tworzenie Cyfrowego Modelu Wysokościowego z danych liniowych

Do stworzenia numerycznej reprezentacji powierzchni terenu możemy również wykorzystać warstwę liniową. Każdy z obiektów w takiej warstwie musi jednak posiadać przypisaną wartość liczbową (*integer* lub *double*) określającą wysokość n.p.m.

W tym ćwiczeniu wykorzystamy algorytm GRASS o nazwie . Do poprawnego działania wymaga on oczywiście warstwy liniowej, jednakże w nietypowej, bo zrasteryzowanej postaci. Utwórzmy więc nowy projekt i dodajmy do niego warstwę *.shp RYSY*.

Następnie rozwijamy *Panel Algorytmów* i wybieramy algorytm . Parametry wejścia wypełniamy według wzoru:

Wejściowa warstwa wektorowa

☒ RYSY [EPSG:2180]

☐ Tylko zaznaczone obiekty

Input feature type [opcjonalne]

Wybrano 3 opcji

Zaznaczenie w

☐ point

☒ line

☐ area

☐ boundary

Source of raster values

☒ attr

Name of column for 'attr' parameter (data type must be numeric) [optional]

☒ 1.2 WYS

Name of color definition column (with RRR:GGG:BBB entries) [optional]

Name of column used as raster category labels [optional]

Raster value (for use=val) [opcjonalne]

1,000000

Maximum memory to be used (in MB) [opcjonalne]

☒ 500

▼ Parametry zaawansowane


Zasięg regionu GRASS GIS 7 (xmin, xmax, ymin, ymax) [optional]

[Pozostaw puste, aby użyć minimalnego zasięgu]


Wielkość komórki GRASS GIS 7 (pozostaw 0, aby użyć domyślnej wartości)

☒ 1,000000

Po wykonaniu algorytmu w panelu warstw powinna pojawić się rastrowa warstwa wynikowa o domyślnej nazwie *output*:



Dla porządku zmienimy jej nazwę na *izo_rast*. Warto również upewnić się, że program QGIS poradził sobie z rozpoznaniem układu współrzędnych - sprawdzimy to z poziomu zakładki *Źródło* we *Właściwościach*. Teraz możemy ponownie przejść do *Panelu Algorytmów*. Tym razem odszukujemy i uruchamiamy wcześniej wspomniany algorytm  *r.surf.contour*. Uzupełniamy parametry wejścia według wzoru:



Parametry Plik zdarzeń

Raster layer with rasterized contours

 izo_rast [EPSG:2180] ...

▼ Parametry zaawansowane

Zasięg regionu GRASS GIS 7 (xmin, xmax, ymin, ymax) [optional]


[Pozostaw puste, aby użyć minimalnego zasięgu] ...

Wielkość komórki GRASS GIS 7 (pozostaw 0, aby użyć domyślnej wartości)

 1

Opcje rastra wynikowego (createopt) [opcjonalne]

i klikamy na *Uruchom* (**UWAGA!** Czas oczekiwania na wynik może oscylować w granicach 4-5 minut). W efekcie powinniśmy uzyskać wynikowy *DEM* (do symbolizacji rastra wynikowego użyto palety GRASS o nazwie *elevation*):



5. Stworzenie mapy rozkładu stężeń i zasięgu zanieczyszczenia z wykorzystaniem danych pomiarowych z pliku CSV


Celem ćwiczenia jest stworzenie rastrowej mapy stężeń na podstawie danych pomiarowych o zawartości metali ciężkich (w tym przypadku ołowiu) w glebach na terenie województwa śląskiego.

Otwieramy program QGIS, tworzymy nowy projekt i nadajemy mu układ współrzędnych EPSG:2180. Otwieramy *Okno zarządzania źródłami danych*  i przechodzimy do dodania warstwy CSV o nazwie *gleby_slaskie*. Zanim przejdziemy do ustalenia poszczególnych parametrów, warto sprawdzić, jak prezentuje się widok tabeli naszej warstwy:

Szer_stopnie	Szer_minuty	Szer_sekundy	Dlug_stopnie	Dlug_minuty	Dlug_sekundy
50	7	1	18	17	58
50	9	34	18	22	22
50	5	12	18	25	6

Niestety ze względu na rozbitcie współrzędnych na stopnie, minuty i sekundy dodanie warstwy CSV nie jest w tym momencie możliwe, gdyż QGIS nie ma w swoim repertuarze odpowiedniego narzędzia do poprawnego odczytu takiego sposobu formatowania. Musimy zamknąć bieżące okno, dodać do projektu (na zasadzie *drag&drop*) warstwę *gleby_slaskie* i zmodyfikować jej *Tabele Atrybutów*. Przedtem jednak należy dokonać jej konwersji do shp - w innym wypadku nie będziemy mogli zapisać wyników edycji. Klikamy więc prawym przyciskiem myszy na warstwie, wybieramy *Eksportuj - Zapisz warstwę jako*. Plik zapisujemy w formacie *.shp* pod nazwą *gleby_korekta*. Po dokonaniu zapisu możemy uzyskać komunikat o błędzie - wynika on z faktu, że nasza warstwa nie posiada geometrii, w związku z czym program nie radzi sobie z wygenerowaniem rozszerzenia *.shp* odpowiedzialnego za geometrię. Tworzy jednak plik *gleby_korekta.dbf*, który możemy dodać z poziomu *Przeglądarki* lub przeciągając ręcznie do okna projektu.

Do modyfikacji formatu zapisu współrzędnych wykorzystamy *Kalkulator Pól*. Otwieramy narzędzie i tworzymy nowe pole tekstowe o długości 100 znaków:



✓ **Twórz nowe pole**

☐ Twórz pole wirtualne

Nazwa pola wyjściowego: Szer_geogr


Typ pola wyjściowego: Tekst (string)

Długość pola wyjściowego: 100 Precyzja: 3

Następnie wprowadzamy formułę, która automatycznie dostosuje zapis współrzędnych do wymagań opcji z zakładki CSV:

"Szer_stopn" || "°" || "Szer_minut" || "'" || "Szer_sekun" || ""

Do zbudowania formuły wykorzystano atrybuty *Szer_stopn*, *Szer_minut* i *Szer_sekun* (w trakcie zapisu do formatu *.shp* długości nazw kolumn zostały skrócone do 10 znaków). Przy użyciu operatorów łączenia `||` wprowadzono do wyrażenia odpowiednie oznakowanie. Symbole dla stopni i sekund można odtworzyć w dowolnym kreatorze tekstu, następnie skopiować do okna kreatora wyrażenia. Odpowiednie znaki znajdują się również w artykułach na wikipedii poświęconych np. miastom:



Analogiczną formułę przygotowujemy również dla współrzędnych określających długość geograficzną:


"Dlug_stopn" || "°" || "Dlug_minut" || "'" || "Dlug_sekun" || ""

Jeśli w podglądzie wyników wyświetla się Podgląd wyniku: '18°56'17", formuła została wprowadzona poprawnie. Po pomyślnym utrwaleniu zmian musimy ponownie zapisać plik do formatu CSV. Nadajmy mu nazwę *gleby_poprawne*.


Format	Comma Separated Value [CSV]
Nazwa pliku	C:\Users\Lenovo\Documents\MK\gleby_poprawne.csv
Nazwa warstwy	
Układ współrzędnych	Project CRS: EPSG:2180 - ETRS89 / Poland CS92

Przechodzimy ponownie do menu dodawania warstw CSV i wybieramy warstwę *gleby_poprawne* jako plik wejściowy. Większość parametrów pozostaje bez zmian.

Wyjątkiem są **Ustawienia geometrii**:




Po wprowadzeniu parametrów klikamy na *Dodaj*, zamykamy bieżące okno i wracamy do widoku projektu. Punkty pomiarowe zostały zwizualizowane prawidłowo. Dla pewności możemy dodać podkład topograficzny (np. OSM Standard) i zbadać ich położenie. Docelowo wszystkie powinny znaleźć się w granicach województwa śląskiego. Zanim przystąpimy do generowania rastra przedstawiającego rozkład zawartości ołowiu w glebie, musimy ponownie wyeksportować warstwę do formatu *.shp*:



Przejdźmy następnie do *Tabeli Atrybutów* nowo utworzonej warstwy i sprawdźmy jaki typ ma atrybut przechowujący dane o wartościach stężeń najeżdżając wskaźnikiem myszy na nazwę kolumny:

Zaw_olowiu	S
42	Zaw_olowiu
491.4	String

Niestety jest to pole tekstowe. W tym przypadku program nie będzie w stanie odczytać poprawnie wartości, w związku z czym proces interpolacji zakończy się brakiem rezultatu i komunikatem o błędzie. Aby tego uniknąć, musimy wykorzystać *Kalkulator Pól* do stworzenia nowego atrybutu - przykładowo o nazwie OLOW - i nadać mu odpowiednie parametry:



☒ **Twórz nowe pole**

☐ Twórz pole wirtualne


Nazwa pola wyjściowego: OLOW

Typ pola wyjściowego: Liczby dziesiętne (real)

Długość pola wyjściowego: 10 Precyzja: 2

W oknie wyrażenia wprowadzamy nazwę atrybutu "Zaw_olowiu", klikamy na OK, zapisujemy zmiany i opuszczamy Tryb edycji.

Teraz wreszcie możemy stworzyć raster obrazujący rozkład zawartości ołowiu w glebie. Do tego celu wykorzystamy algorytm GRASS o nazwie [v.surf.idw](#). Parametry wejściowe algorytmu należy uzupełnić według wzoru (pozostałe parametry pozostawiamy bez zmian):



Wejściowa warstwa wektorowa

gleby_poprawne [EPSG:2180]

☐ Tylko zaznaczone obiekty

Number of interpolation points [opcjonalne]

18

Power parameter; greater values assign greater influence to closer points [opcjonalne]

2,000000


Attribute table column with values to interpolate

1.2 OLOW

Efekt przekształcenia prezentuje się następująco:

Warto zwrócić uwagę na sposób, w jaki narzędzie GRASS określiło zasięg warstwy. W przypadku większości algorytmów GDAL zasięg wyznaczony jest przez prostokąt o wierzchołkach odpowiadających lokalizacji dwóch najbardziej skrajnie położonych obiektów. Tutaj natomiast warstwa wynikowa została automatycznie “przycięta” do zasięgu odpowiadającego tzw. “otoczce wypukłej”, co zwalnia nas z konieczności jej dalszej obróbki.

Dla naszej warstwy wynikowej ustawmy układ współrzędnych EPSG:2180 oraz nadajmy jej odpowiedni styl:



Sposób wyświetlania: **Jednokanałowy pseudokolor**

Kanał: Kanał 1 (Gray)

Min: 11.9012 Max: 827.941

► Ustawienia wartości minimalnej i maksymalnej


Interpolacja: liniowy

Paleta kolorów:

Przyrostek jednostki etykiety:


Wartość	Kolor	Etykieta
11.90115688...		11.9011568881362
215.9112014...		215.911201459487
419.9212460...		419.921246030837
623.9312906...		623.931290602188
827.9413351...		827.941335173539

Aby dodatkowo zwiększyć czytelność opracowania, możemy również wygenerować warstwice:



Warstwa wejściowa
 output [EPSG:2180]
Liczba kanałów
Kanał 1 (Gray)
Cięcie warstwowe
25
Nazwa atrybutu (jeśli nie zostanie podana, atrybut wysokości nie zostanie dołączony) [opcjonalne]
ELEV
Offset from zero relative to which to interpret intervals [opcjonalne]
0,000000

Nadajmy naszym warstwicom odpowiedni styl. W tym konkretnym przypadku opcję *Nadpisywanie oparte na danych* do zróżnicowania grubości izolinii w zależności od jej wartości:

Typ symbolu: Zwykła linia	
Kolor	
Szerokość obrisu	0,260000  milimetry
Przesunięcie	0,000000  milimetry
Styl obrisu	linia ciągła
Styl połączenia	ścięty
Styl zakończenia	kwadratowy
☐ Własny styl linii	
 milimetry	

Nadpisywanie oparte na danych

Opis...

☐ Zapisz dane w projekcie

Atrybut

☐ Pole typu: int, double, string

Wyrażenie



☐ Zmienna

Edytuj...


W oknie edytora wprowadźmy następujące wyrażenie:

```
CASE  
WHEN "ELEV" %100 = 0 then 0.35  
ELSE 0.12  
END
```

Jeśli reszta z dzielenia wartości atrybutu *ELEV* przez 100 wynosi zero, odpowiadające im linie zostaną pogrubione. W innym wypadku program przyporządkowuje im odpowiednio mniejszą (ustaloną na 0.12) wartość. Klikamy na *OK*. W oknie edycji symbolu zmienimy jeszcze kolor izolinii na czarny. Po zatwierdzeniu zmian przechodzimy do edycji etykiet. Stworzymy etykietowanie oparte na regułach:





Wyświetlmy również wartości natężeń dla obiektów z warstwy punktowej *gleby_poprawne*:



Baza dla pracy edycyjnej gotowa. Oczywiście przy pomocy *Kreatora wydruku* QGIS można przygotować kompletne opracowanie mapowe problemu:


**Stężenie Pb mg*kg⁻¹ w glebach na terenie
województwa śląskiego
w roku 2015**



6. Wykorzystanie narzędzi QGIS do analiz numerycznego modelu terenu

Dane rastrowe możemy oczywiście symbolizować i analizować bezpośrednio w programie QGIS. Jednym z narzędzi dedykowanych rastrowym analizom przestrzennym jest *Kalkulator rastra*. Na pierwszy rzut oka może wydawać się nieco skomplikowany w obsłudze, niemniej oferuje bardzo dużą elastyczność w konstruowaniu wyrażeń rekodyfikujących.


Wróćmy na moment do wcześniejszego projektu w programie SAGA GIS. Zaczniemy od zapisania rastra *Mosaic* w formacie obsługiwany przez program QGIS. Klikamy *prawym przyciskiem myszy* na *Mosaic* i wybieramy *Save as...*:



Zapiszmy naszą kompozycję pod nazwą *NMT* i formacie *.sgrd*. Po zapisaniu pliku możemy już zamknąć program SAGA GIS i przejść do QGISa. Na potrzeby ćwiczenia stwórzmy nowy projekt o nazwie *Rastry* i nadajmy mu układ współrzędnych *PUWG 1992* (kod EPSG:2180). *NMT* możemy dodać np. z poziomu zakładki *Raster* w *Oknie zarządzania źródłami danych* (**UWAGA! Dodajemy tylko plik z rozszerzeniem .sdatt**):

	NMT.mgrd	24.08.2020 12:22	Plik MGRD	2 KB
	NMT.sdatt	24.08.2020 12:22	Plik SDAT	42 410 KB
	NMT.sgrd	24.08.2020 12:22	Plik SGRD	1 KB


Po dodaniu pliku pojawi się okno wyboru układu współrzędnych, w którym wybieramy oczywiście *PUWG 1992*. Po tym zabiegu raster powinien wyświetlić się w oknie mapy:




Zacznijmy od omówienia narzędzi wizualizacji rastra. W tym ćwiczeniu spróbujemy stworzyć własną kompozycję barwną i cieniowany model rzeźby terenu. Następnie zmodyfikujemy ustawienia renderowania dla obu warstw w taki sposób, by uzyskać estetyczny efekt *blendowania*, tj. nakładania się warstw. Dodatkowo omówione zostanie narzędzie pakietu SAGA GIS o nazwie *Gaussian Filter*, służące do “wygładzania” obrazu rastrowego w celu ograniczenia liczby artefaktów oraz efektu ziarnistości.

Kompozycja barwna


Klikamy na rastrze *NMT* prawym przyciskiem myszy i przechodzimy do *Właściwości*, a następnie *Styl*. W sposobie wyświetlania wybieramy *Jednokanałowy pseudokolor*:




Klikamy prawym przyciskiem myszy na barwnym pasku przy palecie kolorów i wybieramy kolejno:



Jeśli kolory czerwony i żółty przyporządkowane są wartościom odpowiadającym małym wysokościami *n.p.m*, klikamy prawym przyciskiem myszy na barwnym pasku i wybieramy opcję:



Klikamy na *Zastosuj*, zamykamy okno symbolizacji i wracamy do widoku mapy. Symbolizacja rastra powinna prezentować się mniej więcej tak:




Tereny o relatywnie dużej wysokości mają intensywnie czerwoną barwę, co sugeruje obecność wysokich szczytów. W rzeczywistości są to nadmorskie wydmy porośnięte borem sosnowym, rzadko przekraczające wysokość 40m. Warto więc zmodyfikować wyjściową paletę barw, by nadać kompozycji bardziej stonowany charakter. Wracamy więc do ustawień symbolizacji rastra. Klikamy dwukrotnie na ostatni przedział oznaczony kolorem czerwonym i w polu *Zapis HTML* wprowadzamy wartość **#8b4c2a**.

Zatwierdzamy działanie klikając na *OK* wracamy do okna edycji symbolizacji. Trzymając wciśnięty klawisz *SHIFT*, zaznaczamy dwa ostatnie kolory na liście. Klikamy na nie prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję


W oknie dialogowym wprowadzamy wartość 75%. Zatwierdzamy zmiany, klikamy na *Zastosuj* i przechodzimy do okna mapy.

Wygładzanie rastra i generowanie cieniowanego modelu rzeźby terenu

Zanim przystąpimy do wygenerowania cieniowanego modelu rzeźby terenu, poddamy raster procedurze wygładzania. Wykorzystamy do tego algorytm  **Gaussian filter**, dostępny z poziomu panelu *Algorytmy Processingu*. Wypełniamy parametry według wzoru:



i klikamy na *Uruchom*. W trakcie przetwarzania mogą pojawić się komunikaty o błędach, niemniej po zakończeniu procesu w oknie mapy powinien pojawić się raster wynikowy:



Ikona znaku zapytania przy warstwie wynikowej oznacza, że program QGIS nie rozpoznał jej układu współrzędnych. Problem ten pojawia się dość często, gdy korzystamy z algorytmów programu SAGA GIS. Rzeczoną wartość możemy oczywiście ustawić ręcznie z poziomu zakładki *Źródło* we właściwościach warstwy *RESULT*.

Po nadaniu warstwie układu współrzędnych *PUWG 1992* rozwijamy zakładkę *Raster* - *Analiza* i wybieramy  **Cieniowanie...**. Wyświetli się okno dialogowe, w którym parametry należy uzupełnić według wzoru (kolorem czerwonym oznaczono wartości niestandardowe):

Warstwa wejściowa
☒ RESULT [EPSG:2180] ...

Liczba kanałów
Kanał 1

Mnożnik skali osi Z
2,000000

Proporcje skali pionowej do poziomej
1,000000

Azymut światła [stopnie] (0-N, 90-E)
315,000000


Wysokość światła nad horyzontem [stopnie]
45,000000

☐ Obliczenia przy granicach


☐ Użyj formuły Zevenbergen i Thorne zamiast formuły Horn'a

☒ Combined shading


Po wykonaniu przetwarzania w oknie mapy powinien pojawić się taki oto widok:



W *Panelu warstw* pojawiła się nowa warstwa o domyślnej nazwie *OUTPUT*. Przechodzimy do jej właściwości i w menu zakładki *Styl* odszukujemy opcję renderowanie kolorów. Rozwijamy tryb renderowania i wybieramy *mnożenie*. Dodatkowo dla lepszego efektu wizualnego możemy zmodyfikować ustawienia resamplingu:



Po wprowadzeniu zmian upewniamy się, że warstwa *OUTPUT* znajduje się bezpośrednio nad warstwą *NMT*, dla której przygotowaliśmy symbolizację barwną. Efekt końcowy powinien przedstawiać się następująco:




Generowanie mapy spadków i ekspozycji

Procedura tworzenia mapy spadków i ekspozycji w QGIS nie jest szczególnie skomplikowana. Zaczynamy od rozwinięcia zakładki *Raster - Analiza*. Z listy wybieramy  *Nachylenie...*. Wypełniamy parametry w oknie dialogowym według zamieszczonego poniżej wzoru:

Warstwa wejściowa
 RESULT [EPSG:2180]
Liczba kanałów
Kanał 1
Stosunek jednostek pionowych do poziomych
1,000000

Pozostałe parametry pozostawiamy bez zmian. Wykonujemy przekształcenie i powracamy do okna mapy. W razie potrzeby nadajemy warstwie układ współrzędnych i zmieniamy jej nazwę na *Slope*.

Następnie ponownie rozwijamy zakładkę *Raster - Analiza*, tym razem jednak wybieramy algorytm  **Ekspozycja...**. Wypełniamy parametry wejściowe:




i uruchamiamy algorytm. Po zakończeniu wracamy do widoku projektu i zmieniamy nazwę warstwy wynikowej na *Aspect* (pamiętamy również o dobraniu układu współrzędnych).


Rozwijamy zakładkę *Raster* i wybieramy  **Kalkulator rastra...**. W kolumnie *Kanały rastra* znajdują się wszystkie warstwy rastrowe z naszego projektu. Zaczniemy od rekalkulacji rastra *Slope*. Wydzielimy trzy przedziały spadków: 0-5 stopni, 5-10 i powyżej 10. W tym celu musimy przygotować formułę (elementy wyrażenia można wyklikać, podobnie jak w przypadku *Kalkulatora pól* danych wektorowych):

$$("Slope@1"<=5)*1 + ("Slope@1">5 \text{ AND } "Slope@1"<=10)*2 + ("Slope@1">10)*3$$

Spadki zostały pogrupowane w trzy kategorie, którym przyporządkowaliśmy wartości 1, 2 i 3. Jest to dość proste wyrażenie, niemniej dobrze odzwierciedla strukturę omawianej metody rekalkulacji. Zanim przejdziemy do przetestowania formuły, musimy oczywiście zapisać raster wynikowy w katalogu (pole *Warstwa* w oknie po prawej - nazwa *spadki_kat*), zdefiniować jej zasięg (zostawiamy domyślny) i układ współrzędnych (EPSG:2180). Klikamy na *OK* i sprawdzamy wynik w oknie mapy. Powinniśmy uzyskać prostą kompozycję składającą się z trzech kolorów:




W analogiczny sposób możemy dokonać reklasyfikacji rastra *Aspect*. W tym przypadku musimy wziąć pod uwagę sposób, w jaki *Kalkulator rastra* określa kierunek ekspozycji:



Spróbujmy na podstawie powyższej ilustracji opracować formułę, która pozwoli nam “wyciągnąć” z rastra tylko stoki o ekspozycji południowej i wschodniej. Dla obu przedziałów określimy wartości arbitralne, np. 1 i 2. Ekspozycja wschodnia obejmuje wartości od 45 do 135, południowa natomiast od 135 do 225 stopni. Zastosujmy formułę:

`("Aspect@1">=45 AND "Aspect@1"<135)*1 + ("Aspect@1">135 AND "Aspect@1"<=225)*2`


Nazwijmy nasz raster wynikowy *ekspo_kat*. Po zakończeniu algorytmu przejdźmy do właściwości warstwy wynikowej i w zakładce *Styl*, w *Sposobie wyświetlania* wybierzmy **Paleta/Unikalne wartości**. Klikamy na *Klasyfikuj*. Przechodzimy teraz do ustawień przezroczystości i wprowadzamy 0 jako **Dodatkowe kodowanie braku danych**. Klikamy na *Zastosuj*. W tym przypadku kolorem niebieskim oznaczono stoki o wystawie wschodniej, natomiast czerwonym - południowej:



Kalkulator rastra daje nam również możliwość budowania bardziej złożonych wyrażeń uwzględniających dwa lub więcej rastrow wejściowych. Poniżej zamieszczam przykładową formułę wydzielającą piksele odpowiadające obszarom o ekspozycji północnej i nachyleniu w przedziale 5-10 stopni:


`("Slope@1">=5 AND "Slope@1"<=10) AND (("Aspect@1">=315 AND "Aspect@1"<=360) + ("Aspect@1">=0 AND "Aspect@1"<=45))`

oraz raster wynikowy *aspect_slope* (zmodyfikowana paleta barw):




Podstawowe analizy terenu w programie SAGA GIS

Dysponując wcześniej przygotowaną wizualizacją NMT w formie rastrowej wybrzeża, możemy przygotować mapę spadków, obrazującą różnice w nachyleniu terenu na wskazanym obszarze. Do tego celu użyjemy narzędzia *Slope, Aspect, Curvature*, które znajduje się w zakładce *Geoprocessing - Terrain Analysis - Morphometry*.



Data Objects	
Grids	
Grid system	1: 2290x 4741y; 250725x 697607y 1
>> Elevation	01. Mosaic 2
<< Slope	< create >
<< Aspect	< create >
< General Curvature	< not set >
< Profile Curvature	< not set >
< Plan Curvature	< not set >
< Tangential Curvature	< not set >
< Longitudinal Curvature	< not set >
< Cross-Sectional Curvature	< not set >
< Minimal Curvature	< not set >
< Maximal Curvature	< not set >
< Total Curvature	< not set >
< Flow Line Curvature	< not set >
Options	
Method	9 parameter 2nd order polynomial (Zevenbergen & Thorne 1987)
Slope Units	degree 3
Aspect Units	degree
Aspect Units	
Choice	
Available Choices:	[0] radians [1] degree

W polu *Grid System* wybieramy wartości dla *Mosaic*. Natomiast w polu *Elevation* jako warstwę bazową wprowadzamy nasz zmozaikowany raster. Na podstawie NMT zostaną wygenerowane dwa pliki: mapa spadków oraz ekspozycji terenu. Przed kliknięciem OK należy pamiętać o zamianie jednostek z radianów na stopnie (numer **3**).



Jak widać na załączonym obrazku, domyślny wygląd mapy spadków nie prezentuje się szczególnie informatywnie. W podobnych sytuacjach dobrze jest przeprowadzić *reklasyfikację rastra*, grupując jego wartości w bardziej czytelne kategorie. Do tego działania wykorzystamy moduł *Reclassify Grid Values* (Geoprocessing - Grid - Values).

Reclassify Grid Values

Data Objects	
Grids	
Grid system	1; 2291x 4741y; 250724x 697607y 1
>> Grid	07. Slope 2
<< Reclassified Grid	< create>
Options	
Method	simple table 3
Lookup Table	Lookup Table (columns: 3, rows: 2)
operator	min <= value < max
Special cases	
no data values	☐
other values	☐
NoData Output Grid	
Assign ...	NoData value of input grid


Method
Choice

Select the desired method: 1. a single value or a range defined by a single value is reclassified, 2. a range of values is reclassified, 3. the lookup table is used to reclassify the grid.


Buttons: Okay, Cancel, Load, Save, Defaults, Info >>

Wypełniamy pola według zamieszczonego wzoru. W pierwszej kolejności ustawiamy odpowiedni *Grid System* (ten sam, który wykorzystaliśmy w poprzednim działaniu).

Następnie wybieramy *Slope* jako *Grid* oraz *simple table* jako *Method*. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na *Lookup Table* pojawi się nowe okno dialogowe.



Domyślnie w tabeli wyświetlają się jedynie trzy rzędy wartości. Aby dodać kolejne, należy kliknąć na ikonę *Add*. Wartości *minimum*, *maximum* i *new* proszę wypełnić według powyższego wzoru, następnie kliknąć *OK* i wykonać reklasyfikację. Wynik możecie otworzyć w nowym oknie.




Jak widać na załączonym obrazku, program dokonał reklasyfikacji wartości spadków i przypisał im określone barwy. Obszary płaskie lub prawie płaskie zaznaczone są na

niebiesko, podczas gdy stoki o największym nachyleniu odwzorowano za pomocą barwy czerwonej. Dzięki narzędziu rekasyfikacji można znacząco zwiększyć czytelność przygotowywanego opracowania. Co więcej, jest ono nieodzowne w bardziej zaawansowanych analizach rastrowych, takich jak choćby określenie dogodnej lokalizacji dla inwestycji lub tyczenie najkrótszej drogi w oparciu m.in. o ukształtowanie terenu.

Reklasyfikacja rastrow z wykorzystaniem algorytmu GRASS *r.reclass*

Do reklasyfikacji warstw rastrowych możemy również wykorzystać algorytmy programu GRASS GIS, dostępne z poziomu panelu processingu QGIS. W tym celu musimy jednak skorzystać z wersji programu QGIS oznaczonej jako *QGIS Desktop with GRASS*.

Otwieramy *Panel Algorytmów*, wyszukujemy i uruchamiamy algorytm  *r.reclass*. Do wykonania reklasyfikacji potrzebujemy formuły, którą możemy podczytać z wcześniej przygotowanego pliku tekstowego lub wprowadzić ją bezpośrednio w oknie dialogowym:



Input raster layer

☐ Aspect [EPSG:2180]

File containing reclass rules [opcjonalne]

Reclass rules text (if rule file not used) [opcjonalne]

46 thru 135 = 2 EAST
136 thru 225 = 3 SOUTH
226 thru 315 = 4 WEST
316 thru 360 = 1 NORTH

Wykonamy przykładową reklasyfikację dla warstwy *Aspect*, korzystając z następującej formuły (w polu *wielkość komórki rastra* wprowadźmy wartość 1):

0 thru 45 = 1 NORTH


46 thru 135 = 2 EAST

136 thru 225 = 3 SOUTH

226 thru 315 = 4 WEST

316 thru 360 = 1 NORTH

Program utworzy plik wynikowy o nazwie *output*. Można przyciąć jego zasięg m.in. korzystając z algorytmu  **r.mask.vect**. Jako *MASKI* użyjemy w tym przypadku wcześniej przygotowanej warstwy wektorowej *ZASIEG* (do podczytania z folderu nr ^ do niniejszego zadania):



Name of vector map to use as mask

ZASIEG [EPSG:2180]

☐ Tylko zaznaczone obiekty

Name of raster map to which apply the mask

output

▼ Parametry zaawansowane

Category values. Example: 1,3,7-9,13 [opcjonalne]

WHERE conditions of SQL statement without 'where' keyword [opcjonalne]

☐ Create inverse mask [opcjonalne]


Zasięg regionu GRASS GIS 7 (xmin, xmax, ymin, ymax) [optional]

[Pozostaw puste, aby użyć minimalnego zasięgu]

Wielkość komórki GRASS GIS 7 (pozostaw 0, aby użyć domyślnej wartości)

1,000000

Efekt maskowania w domyślnej palecie barw prezentuje się następująco:



Dodatkowe analizy terenu w GRASS GIS

Oprócz standardowych narzędzi generowania reliefów, map spadków, ekspozycji oraz ich rekłasyfikacji program GRASS GIS posiada wiele modułów wspomagających zadania związane z analizą rzeźby terenu. W tym ćwiczeniu przetestujemy działanie jednego z nich, mianowicie  **r.geomorphon**. Z dokładną dokumentacją modułu możecie się Państwo zapoznać na stronie:

[r.geomorphon - GRASS GIS manual](#)

Do wykonania ćwiczenia wykorzystamy gotową warstwę rastrową *RYSY_DEM*. Uruchamiamy algorytm  **r.geomorphon** i uzupełniamy parametry wejściowe:

Name of input elevation raster map

RYSY_DEM [EPSG:2180]

Outer search radius [opcjonalne]

3

Inner search radius [opcjonalne]

0

Flatness threshold (degrees) [opcjonalne]

1,000000

Flatness distance, zero for none [opcjonalne]

0,000000

▼ Parametry zaawansowane

☐ Use meters to define search units (default is cells)

☐ Use extended form correction

Zasięg regionu GRASS GIS 7 (xmin, xmax, ymin, ymax) [optional]


[Pozostaw puste, aby użyć minimalnego zasięgu]

Wielkość komórki GRASS GIS 7 (pozostaw 0, aby użyć domyślnej wartości)

1


Opcje rastra wynikowego (createopt) [opcjonalne]

Po wykonaniu algorytmu w oknie mapy pojawi się warstwa wynikowa *forms*:



Domyślna paleta barw dla warstwy zawiera odniesienia do konkretnych form rzeźby terenu, niemniej klasy nie są w żadnym miejscu opisane. Informacje te znajdziemy


natomiast na [stronie modułu](#). Dla Państwa wygody przygotowałem gotową symbolizację w pliku txt o nazwie *geomorphon*, którą możemy podczytać z poziomu zakładki *Styl*:




Po podczytaniu pliku symbolizacja powinna prezentować się tak:

Wartość	Kolor	Etykieta
4		shoulder
5		spur
6		slope
7		hollow
8		footslope

Wprowadzamy i zatwierdzamy zmiany. W wyglądzie warstwy wynikowej nic się nie zmieni, natomiast w *Panelu warstw*, po rozwinięciu strzałki przy *forms* pojawi się legenda:




Czytelność poszczególnych form ulegnie zwiększeniu jeśli “zblendujemy” warstwę wynikową z cieniowanym modelem rzeźby terenu:




7. Wykorzystanie danych Corine Land Cover do obliczenia powierzchni *lasów sosnowych* - zapoznanie z narzędziami do analiz rastrowych (algebra rastrow, wektoryzacja danych rastrowych)

Celem zadania jest obliczenie procentowego udziału lasów sosnowych w powierzchni województwa lubuskiego na podstawie danych o pokryciu terenu *Corine Land Cover*. Zaczynamy od stworzenia nowego projektu w programie QGIS i podczytania danych rastrowych *CLC* (nazwa *CLC2018_CLC2018_V2018_20*) o pokryciu terenu dla Europy (wersję oryginalną można pobrać [stad](#)):



Po podczytaniu do projektu QGIS całość nie prezentuje się szczególnie czytelnie - wyszarzona paleta barw nikłym stopniem oddaje bowiem zróżnicowanie klas pokrycia terenu. Ponadto informacje te zostały zakodowane przez instytucję udostępniającą dane, o czym możemy przekonać się, próbując zidentyfikować wartości poszczególnych pikseli przy użyciu narzędzia *Informacje o obiekcie* .



Raster jest również dość duży (kilkaset MB), w związku z czym proces jego przetwarzania może stanowić wyzwanie dla wielu komputerów, co w rezultacie często skutkuje przysłowiowym “crashem”. Z tego powodu przed przystąpieniem do działań analitycznych skorzystamy z możliwości przycięcia rastra do zasięgu lub geometrii warstwy wektorowej (*Maski*), którą w tym przypadku będą granice jednego z województw.


Przycinanie rastra

Dodajemy do projektu *warstwę wektorową* z granicami województw. Przechodzimy do widoku *Tabeli Atrybutów* i zaznaczamy rekord odpowiadający granicom województwa lubuskiego:


województwa :: Liczba obiektów: 16, odfiltrowanych: 16, zaznaczonych: 1

	fid	JPT_SJR_KO	JPT_KOD_JE	JPT_NAZWA_	JPT_ORGAN_
1	8	WOJ	02	dolnośląskie	NULL
2	6	WOJ	04	kujawsko-pom...	NULL
3	15	WOJ	06	lubelskie	NULL
4	16	WOJ	08	lubuskie	NULL


Następnie przechodzimy do *Panelu Algorytmów* i w polu *Szukaj* wpisujemy frazę “przytnij”. Z listy dostępnych opcji wybieramy algorytm



Przechodzimy do ustawienia parametrów. Wypełniamy okno według poniższego wzoru, zwracając szczególną uwagę na dobór warstwy wejściowej i nakładki oraz układy współrzędnych. Pamiętajmy również o opcji *Tylko zaznaczone obiekty*:




Klikamy na *Uruchom* i po wykonaniu algorytmu wracamy do widoku projektu. Zasięg rastra został docięty do granic wybranej jednostki podziału administracyjnego:




Wizualizacja rastra

Możemy teraz przystąpić do edycji symbolizacji rastra. Skorzystamy z możliwości podpięcia pliku z już zdefiniowanymi kategoriami, udostępnianego z wraz z danymi rastrowymi Corine Land Cover. Przechodzimy do właściwości rastra wynikowego *OUTPUT*. W zakładce *Styl*, w *Sposobie wyświetlania* wybieramy *Jednokanałowy Pseudokolor*:





Następnie wybieramy i podczytujemy gotową symbolizację z pliku tekstowego o nazwie *CLC2018_CLC2018_V2018_20_QGIS* (znajduje się ona w folderze LEGEND). Po zatwierdzeniu zmian symbolizacja rastra powinna prezentować się jak poniżej:



Oczywiście oprócz określonej barwy każda z wartości rastra posiada również opis, który możemy odczytać z poziomu aktualnej symbolizacji rastra:

Wartość	Kolor	Etykieta
244		Agro-forestry areas
311		Broad-leaved forest
312		Coniferous forest

Przykładowo obszary porośnięte lasami iglastymi mają kolor ciemnozielony i kod 312. Jest to zaraz wartość przyporządkowana wszystkim pikselom o wzmiankowanej barwie. Dzięki tej informacji będziemy mogli przeprowadzić kategoryzację warstwy *OUTPUT* w *Kalkulatorze rastra* w celu wyselekcjonowania odpowiednich komórek rastra. Na początek spróbujemy wydzielić wspomniane już lasy iglaste.

Reklasyfikacja rastra [Kalkulator rastra]

Lokalizujemy zakładkę *Raster* na pasku *Menu*, rozwijamy ją i wybieramy  *Kalkulator rastra...*. Do reklasyfikacji wykorzystamy prostą formułę **"OUTPUT@1"=312**, którą wpisujemy w oknie *Wyrażenie kalkulatora rastra*:

Wyrażenie kalkulatora rastra

"OUTPUT@1"=312

Przechodzimy teraz do prawej strony okna, gdzie wskazujemy m.in. katalog zapisu warstwy wynikowej (proponuję zapisać plik pod nazwą *iglaste*), wybieramy jej format oraz zasięg (w tym przypadku najlepiej użyć zasięgu warstwy *OUTPUT*). Pamiętajmy również o zaznaczeniu opcji dodającej warstwę wynikową do projektu:

Warstwa wynikowa

Warstwa: C:\Users\Lenovo\Desktop\iglaste

Format wyjściowy: GeoTIFF

Zasięg wybranej warstwy

X min: 196217,26438 X max: 321875,10138


Y min: 396078,59484 Y max: 588750,11289

Kolumn: 1184 Wierszy: 1815

Układ współrzędnych wyniku: EPSG:2180 - ETRS89 / Poland CS

☒ Dodaj wynikową warstwę do projektu

Klikamy na *OK* i po zakończeniu reklasyfikacji wracamy do widoku mapy. Naszym oczom powinien ukazać się czarno-biały raster:



W tym przypadku piksele mają przyporządkowaną wartość 0 lub 1. Wartość 1 odpowiada wszystkim pikselom, których pierwotna wartość odpowiada kryterium

"OUTPUT@1"=312.

Wektoryzacja rastra i edycja obiektów wynikowych


Tak przygotowany raster możemy wektoryzować używając algorytmu

 **Poligonizuj (raster na wektor)...**

z zakładki *Raster - Konwersja*. W polu *Parametry* musimy jeszcze wybrać warstwę źródłową *iglaste*. Uruchamiamy algorytm; po jego zakończeniu zamykamy bieżące okno dialogowe i wracamy do widoku projektu.


Przechodzimy do edycji **wektorowej** warstwy wynikowej *OUTPUT*. Otwieramy tabelę

atrybutów i, korzystając z opcji *Zaznacz obiekty używając wyrażenia*  zaznaczamy tylko te rekordy, których wartość w polu *DN* wynosi 0:



Zaznaczone pola usuwamy, korzystając z ikonki czerwonego wiaderka  w widoku *Tabeli Atrybutów* (**UWAGA! Narzędzie staje się aktywne dopiero przy włączonym trybie edycji warstwy**). Zapisujemy zmiany, wracamy do widoku projektu i zaznaczamy granice województwa lubuskiego.

Do obliczenia procentowego udziału powierzchni lasów wykorzystamy jeden z nowszych algorytmów o nazwie  **Analiza nakładania się** - do wyboru z poziomu panelu *Algorytmy Processingu* (*Wektor - Analiza*). Uzupełniamy parametry w oknie dialogowym:



Dla warstwy źródłowej zaznaczamy *Tylko zaznaczone obiekty*. W polu wyboru z warstwami nakładek (dostępne po kliknięciu na kwadrat z trzema kropkami po prawej stronie) wybieramy *OUTPUT*. Uruchamiamy algorytm.

Do projektu została dodana nowa warstwa o nazwie - nomen omen - *Warstwa*. Zawiera ona informacje o powierzchni lasów i jej procentowym udziale w powierzchni województwa lubuskiego. Są to dwie ostatnie kolumny:

OUTPUT_area	OUTPUT_pc
5569516281,236...	39,81725222334...

8. Samodzielne stworzenie skryptu do automatyzacji procesu analizowania danych (modelarz graficzny)

Wprowadzenie

Modelarz graficzny  to narzędzie, które dzięki przejrzystemu interfejsowi graficznemu pozwala w prosty i szybki sposób przygotować własne złożone skrypty, składające się z wymaganej liczby algorytmów uruchamianych sukcesywnie według ustalonej przez użytkownika kolejności. Każdy z etapów procesu przetwarzania danych traktowany jest jako oddzielne ogniwo łańcucha, natomiast relacje między poszczególnymi ogniwami reprezentowane są za pomocą symbolu linii.

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje “ogniw”: dane wejściowe oraz algorytmy. W skład pierwszej kategorii wchodzi m.in. różne formaty danych przestrzennych oraz tekstowych. Do drugiej natomiast zaliczają się wszelkie algorytmy processingu oraz narzędzia GRASS i SAGA GIS. Dla rozróżnienia dane wejściowe oznaczone są w graficznym widoku modelu za pomocą żółtych prostokątów, natomiast algorytmy - białych:




Plan budowy modelu

Do korzystania z modelarza nie jest wymagana wiedza programistyczna. Narzędzie pozwala jednak na włączenie do łańcucha przetwarzania własnych skryptów napisanych w języku *Python*. W tym ćwiczeniu spróbujemy opracować model odtwarzający procedurę analityczną, przedstawioną w poprzednim zadaniu. Projekt struktury naszego modelu prezentuje się następująco:


1. Zdefiniowanie warstw wejściowych: raster *Corine Land Cover* oraz granice województw.
2. Wyodrębnienie zaznaczonego województwa.
3. Wykorzystanie wyodrębnionego województwa jako maski do przycięcia rastra.
4. Reklasyfikacja wartości rastra do przy użyciu *Kalkulatora rastra*.
5. Poligonizacja (wektoryzacja) rastrowej warstwy wynikowej.
6. Wyodrębnienie obszarów leśnych ze spoligonizowanej warstwy rastrowej.
7. Użycie warstwy z obszarami leśnymi do obliczenia powierzchni i procentowego udziału określonej kategorii terenu w granicach wybranego województwa.
8. Zastosowanie algorytmu *Zmień Pola* w celu uzyskania “wyczyszczonej” *Tabeli Atrybutów* w warstwie wynikowej.

Tworzenie modelu

Modelarz stworzymy w ramach wcześniej edytowanego projektu z danymi *Corine Land Cover*. Zaczynamy od otwarcia okna *Panelu Algorytmów* i kliknięcia na ikonkę . Z rozwijanej listy wybieramy opcję **Twórz nowy model...**. Przechodzimy do okna kreatora modelarza. Na początku nadajmy naszemu modelowi nazwę oraz stwórzmy dla niego grupę:




Przejdźmy teraz do okna zlokalizowanego w dolnej, lewej części ekranu. Możemy przełączać widok pomiędzy kategoriami danych wejściowych oraz listą algorytmów:




Zatrzymajmy się na chwilę przy kategorii *Wejście*. Do poprawnego działania naszego modelu potrzebujemy dwóch rodzajów danych, tj. warstwy wektorowej oraz rastrowej. Aby dodać warstwę wejścia do modelu, odszukujemy kategorię na liście, klikamy na

nią lewym przyciskiem myszy i upuszczamy w oknie po prawej. Po przeciągnięciu otworzy się okno dialogowe, w którym możemy nadać *Nazwę Parametru* (nazwa na określenie tej części procesu - mamy tutaj dowolność) oraz *Typ geometrii* (tutaj warto dopasować opcję do charakteru warstwy - w naszym przypadku będzie to *Poligon*):



Ten element modelu możemy dodatkowo oznaczyć jako obowiązkowy. Klikamy na *OK* i w podobny sposób dodajemy do modelu kolejną warstwę wejściową - tym razem będzie to raster:




Celem projektowanego modelu jest uzyskanie odczytu procentowej powierzchni wybranej klasy terenu, np. lasów iglastych, dla *wybranego* województwa. Musimy więc zastosować algorytm, który wyodrębni zaznaczony w oknie mapy obiekt i umieści w nowej warstwie tymczasowej. Przechodzimy więc do zakładki **Algorytmy** i wybieramy z listy **Wyodrębnij zaznaczone obiekty**. Wypełniamy pola według wzoru:


Pole *Zaznaczone obiekty* celowo pozostawiamy puste. W innym wypadku warstwa tymczasowa zostałaby potraktowana przez program jako wynikowa i tym samym dodana do projektu, a tego nie chcemy. Klikamy na OK i przechodzimy do edycji kolejnego ogniwa.

Korzystając z pola *Szukaj* w widoku listy algorytmów, lokalizujemy i przeciągamy do okna po prawej pozycję **Przytnij raster do maski**. Ustawiamy parametry według poniższego wzorca:

Pozostałe ustawienia pozostawiamy bez zmian. Na ten moment układ naszego modelu powinien wyglądać mniej więcej tak (rozmieszczenie elementów względem siebie można modyfikować, klikając na dany prostokąt lewym przyciskiem myszy i przeciągając go w dogodne miejsce):



Na rastrze przyciętym do granic województwa należy teraz dokonać reklasyfikacji w taki sposób, by wszystkie piksele zaliczające się do wybranej klasy terenu miały wartość 1, pozostałe zaś - 0. Dodajemy więc do naszego modelu kolejny element, tj.



i ustawiamy parametry przekształcenia według następującego klucza:

Wejściowa warstwa A
'Przycięte (maska)' from algorithm 'Przycięcie_CLC'
Numer kanału warstwy A
1

Natomiast pole

Obliczenia korzystają ze składni gdalnumeric +/.* i funkcji tablic numpy (np. logical_and())	
123	

chwilowo pozostawiamy puste. Zamiast wpisywać stałą wartość “podepniemy” pod tę sekcję wyrażenie, dzięki czemu uzyskamy możliwość definiowania klasy rastra jeszcze przed uruchomieniem algorytmu, zwiększając tym samym wszechstronność projektowanego narzędzia. Kliknijmy więc *Anuluj* i z poziomu listy danych wejściowych wybierzmy opcję  **Wyrażenie**. Pola wypełniamy według wzoru:

Teraz możemy ponownie dodać do naszego modelu Kalkulator rastra. Pierwsze pola wypełniamy według wzoru:

Natomiast przy polu

klikamy na 123 po lewej stronie i wybieramy Wejście modelu. Program automatycznie zaciągnie do okna wcześniej stworzone wyrażenie *Wartość rastra*. Klikamy na OK i przechodzimy dalej.

Wynik rekłasyfikacji musimy teraz przetworzyć z postaci rastrowej na wektorową.

Wykorzystamy do tego narzędzie Poligonizuj (raster na wektor). Wypełniamy pola:

Description **Poligonizacja rastra**

Show advanced parameters

Warstwa wejściowa
'Warstwa wynikowa' from algorithm 'Kalkulator rastra'

Liczba kanałów
1

Nazwa pola do utworzenia
123 DN

Use 8-connectedness
123 Nie

i klikamy na OK.

Teraz musimy zaznaczyć jedynie te obiekty, które w warstwie spoligonizowanej przyjmują wartość 1, czyli odpowiadają zasięgowi lasów iglastych. Do projektu modelu dodajemy algorytm **Zaznaczenie wyrażeniem** i wypełniamy pola:

Zaznaczenie wyrażeniem


Description **Zaznacz_lasy**

Warstwa źródłowa
'Warstwa spoligonizowana' from algorithm 'Poligonizacja rastra'


Wyrażenie
123 **$DW=1$**

Modyfikuj bieżące zaznaczenie przez
123 utworzenie nowej selekcji


Zaznaczone lasy musimy oczywiście wyodrębnić do nowej warstwy, a więc dodajemy **Wyodrębnij zaznaczone obiekty** i uzupełniamy pola według wzoru:



Następnie dodajemy do modelu algorytm  **Analiza nakładania się**. Wykorzystamy go do obliczenia powierzchni i procentowego udziału wybranej klasy terenu na obszarze określonego województwa. Warstwą źródłową są w tym przypadku *Zaznaczone obiekty* z algorytmu *Zaznaczone granice* (o ile stosowaliście Państwo takie samo nazewnictwo - generalnie jednak chodzi o poligon z wybranym w oknie mapy województwem). Jeśli chodzi o nakładkę, to będzie to oczywiście *Pasujące obiekty* z algorytmu *Wyodrębnione_lasy*:



Tym razem w polu *Warstwa* wpiszmy WYNIK. Następnie kliknijmy na , aby zapisać model. Po zapisaniu modelu możemy go uruchomić w celu sprawdzenia, czy wszystkie etapy przetwarzania działają poprawnie. Jeśli tak, w *Panelu warstw* w widoku okna projektu pojawi się nowa warstwa WYNIK. Przed uruchomieniem modelu musimy jeszcze zaznaczyć granice wybranego województwa w oknie mapy. Proponuję województwo zachodniopomorskie:



Algorytm uruchamiamy z widoku modelarza klikając na ikonkę zielonego trójkąta  na pasku narzędzi, lub wciskając klawisz F5. Po uruchomieniu wyświetli się jeszcze jedno okno dialogowe, w którym musimy wskazać warstwy wejściowe oraz ewentualne parametry przekształcenia (np. wartość rastra do rekasyfikacji - tutaj wybierzmy 312, by obliczyć powierzchnię lasów iglastych):

Corine Land Cover	
	CLC2018_CLC2018_V2018_20 [EPSG:3035]
Obszar	
	województwa [EPSG:2180]
Wartość rastra	
A==312	

Klikamy na *Uruchom* i spokojnie obserwujemy przebieg procesu. Po jego zakończeniu przechodzimy do widoku projektu i sprawdzamy *Tabelę Atrybutów* warstwy WYNIK. Jeśli przetwarzanie przebiegło poprawnie, na końcu listy pól powinny pojawić się atrybuty z obliczoną powierzchnią i wartością procentową:

usuujące obiekty_are	usuujące obiekty_p
4852294783,075...	21,19212813243...

Zasadniczo na tym moglibyśmy zakończyć przetwarzanie, niemniej *Modelarz graficzny* daje nam możliwość edycji pól znajdujących w poszczególnych warstwach. Warto z niej skorzystać i uporządkować dane w warstwie wynikowej. Wracamy więc

do widoku *Modelarza* i dodajemy jeszcze jeden element, mianowicie algorytm  **Zmień pola**. Po jego dodaniu wyświetli się nowe okno dialogowe. Na początek zmieniamy nazwę parametru i wskazujemy warstwę źródłową:

Description
Edycja_tabeli_WYNIK

Warstwa źródłowa
'Warstwa' from algorithm 'Obliczenie_pow_lasów'

Następnie wczytujemy pola z warstwy WYNIK:

Wczytaj pola z warstwy
WYNIK

Wczytaj pola

Po wczytaniu przystępujemy do edycji zawartości okna *Mapowanie pól*. Korzystając z ikonki  po prawej stronie okna, usuwamy wszystkie pola poza

	Wyrażenie źródłowe		Nazwa pola	Typ	Długość	Dokł.
0	"fid"	⌘	fid	Integer64	0	
1	"JPT_NAZWA_"	⌘	JPT_NAZWA_	String	128	
2	"Pasujące obiekty_area"	⌘	Pasujące obiekty_area	Double	0	
3	"Pasujące obiekty_pc"	⌘	Pasujące obiekty_pc	Double	0	

Teraz możemy zająć się edycją kolumny *Nazwa pola* i wprowadzić własne nazwy dla atrybutów. W przypadku pól *_area* i *_pc* pamiętamy o wskazaniu typu *Double* (liczba dziesiętna) i ustaleniu długości (proponuję 10) i dokładności (liczba miejsc po przecinku - sugeruję 2). W moim przypadku całość po "przeróbkach" prezentuje się następująco:

	Wyrażenie źródłowe		Nazwa pola	Typ	Długość	Dokładność
0	"fid"	⌘	fid	Integer64	0	0
1	"JPT_NAZWA_"	⌘	Województwo	String	128	0
2	"Pasujące obiekty_area"	⌘	Powierzchnia	Double	10	2
3	"Pasujące obiekty_pc"	⌘	%_Powierzchnia	Double	10	2

Po wprowadzeniu zmian nadajemy nazwę warstwie wynikowej. W moim przypadku jest to *Czysty_output*. Klikamy na *OK* i wracamy do widoku modelarza. Przed zapisaniem modelu wprowadzimy jeszcze jedną modyfikację, polegającą na usunięciu wcześniej uwzględnionej warstwy wynikowej:



Zapisujemy i uruchamiamy model, a następnie przechodzimy do sprawdzenia *Tabeli Atrybutów* warstwy *Czysty_output*:

				
	fid	Województwo	Powierzchnia	%_Powierzchnia
1	4	zachodniopomorskie	4852294783,08	21,19

Jak widać na załączonym obrazku, wszystkie zmiany w strukturze tabeli zostały wprowadzone zgodnie z założeniami.

Natomiast całe drzewko algorytmów prezentuje się następująco:

